

HXF不锈钢双向呼吸阀

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | HXF不锈钢双向呼吸阀 |
| 公司名称 | 上海高良泵阀制造有限公司 |
| 价格 | 570.00/只 |
| 规格参数 | 品牌:高良 |
| 公司地址 | 上海市松江区三浜路428号1幢 |
| 联系电话 | 021-33315988 13817243280 |

产品详情

HXF不锈钢双向呼吸阀,GFQ-II呼吸阀,不锈钢呼吸阀是在普通全天候呼吸阀基础上的改进的更新换代产品,具有阻火器与呼吸阀的双重功能,采用双嘴结构,具有通风量大,泄漏量小,耐腐蚀等特点,是固定顶式储罐上的理想安全设备。根据国家标准《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-92)之规定:“储存甲、乙类液体的固定顶罐,应设阻火器和呼吸阀”。可见呼吸阀、阻火器是储罐不要缺少的安全设施。它不仅能维持储罐气压平衡,确保储罐在超压或真空时免遭破坏,且能减少罐内介质的挥发和损耗。HXF不锈钢双向呼吸阀,GFQ-II呼吸阀,不锈钢呼吸阀操作压力 A级:+355Pa (36毫米水柱), -295Pa

(30毫米水柱) B级:+980Pa (100毫米水柱), -295Pa (30毫米水柱) C级:1765Pa(180毫米水柱), -295Pa

(30毫米水柱) HXF不锈钢双向呼吸阀,GFQ-II呼吸阀,不锈钢呼吸阀零部件材质 阀体材料:不锈钢

正压阀盘材料:304、316、铝合金 负压阀盘材料:304、316、四氟PTFE 公称压力:1.6MPa 公称口径:

DN25-250 环境温度 : -30~60 HXF不锈钢双向呼吸阀,GFQ-II呼吸阀,不锈钢呼吸阀存放保养维护

1、不锈钢双向呼吸阀HXF存放: 以上产品在运达工地后,若暂时不安装或以后工厂大修、检修,应存放在有防雨设施的仓库中;全天候呼吸阀系列产品在运输时不得倒置。2、不锈钢双向呼吸阀HXF维护

: a、对机械呼吸阀系列产品,工作人员应每月上罐顶检查一次,检查阀盘、阀座、阀杆、阀套等部位是否有灰尘、污垢,若有,应清理干净;每半年,给阀套、阀杆擦拭一遍变压器油。b、每半年工作人员应检查阻火呼吸阀的阻火层一次,若发现有污渍、杂质堵塞阻火层,应取下阻火层,用相对应的溶剂清除污渍,然后用清水将阻火层清洗干净,放在通风吹干后再放入壳体内。c、全天候防爆呼吸阀产品壳体内外表面的油漆应每年重新涂刷一遍。www.glpv.cc

www.shglpv.com

www.paiwub.com

www.glzhan.com