

HXF接管夹套保温呼吸阀

产品名称	HXF接管夹套保温呼吸阀
公司名称	上海高良泵阀制造有限公司
价格	690.00/只
规格参数	品牌:高良
公司地址	上海市松江区三浜路428号1幢
联系电话	021-33315988 13817243280

产品详情

HXF接管夹套保温呼吸阀,接管型呼吸阀,保温呼吸阀是装在室内固定储罐顶上的接管呼吸阻火作用,它能对石油储罐内外压差进行自动调节,其性能可靠、稳定,完全符合石油工业部SY7511-87标准。适用于储存汽苯、苯、煤油、轻柴油、厚油等油品及性质相同的化工产品储罐。接管夹套保温呼吸阀HXF具有结构紧凑,通气量大,泄漏量小,耐腐蚀,密封性能好等特点。阻火器位于呼吸阀吸入口处,彻底杜绝火源进入呼吸阀壳体内。具有体积小、重量轻、检修、清洗、更换方便等优点等特点用,夹套保温呼吸阀通常与阻火器配套使用。 HXF接管夹套保温呼吸阀,接管型呼吸阀,保温呼吸阀性能特点

- 1、接管夹套保温呼吸阀HXF材质采用铸钢、不锈钢,耐腐蚀性好。
- 2、阀盘、阀封环采用不锈钢、四氟乙烯材料。耐低温,防冻性能好。
- 3、该阀是安装在固定顶罐上的通风装置,减少油品蒸发损耗,控制储罐压力作用。
- 4、本阀具有通风量大,泄漏量小,耐腐蚀,防冻性好。
- 5、它可对石油储罐内外压差进行自动调节等特点。 6、结构简单,重量轻,易检修,安装方便。

HXF接管夹套保温呼吸阀,接管型呼吸阀,保温呼吸阀用途 HXF接管夹套保温呼吸阀,接管型呼吸阀,保温呼吸阀广泛应用于化工、石化、石油、造纸、采矿、电力、液化气、食品、制药、给排水、市政、机械设备配套、电子工业,城建等领域。 HXF接管夹套保温呼吸阀,接管型呼吸阀,保温呼吸阀主要材料

阀体材质:铸钢,不锈钢 正压阀盘材料:304、316、铝合金 负压阀盘材料:304、316、四氟PTFE
公称口径:DN50-250 压力范围:1.6-4.0MPa 环境温度:-30~+60 连接形式:法兰

www.glpv.cc

www.shglpv.com

www.paiwub.com

www.glzhan.com