

# HXF-89型带接管呼吸阀

产品名称	HXF-89型带接管呼吸阀
公司名称	上海高良泵阀制造有限公司
价格	885.00/只
规格参数	品牌:高良
公司地址	上海市松江区三浜路428号1幢
联系电话	021-33315988 13817243280

## 产品详情

HXF-89型带接管呼吸阀,带接管89型呼吸阀,89型呼吸阀是维护储罐气压平衡,减少介质挥发的安全节能产品,呼吸阀充分利用储罐本身的承压能力来减少介质排放,其原理是利用正负压阀盘的重量来控制储罐的排气正压和吸气负压;当往罐外抽出介质,使罐内上部气体空间的压力下降,达到呼吸阀的操作负压时,罐外的大气将顶开呼吸阀的负压阀盘顶开,使外界气体进入罐内,使罐内的压力不再继续下降,让罐内与罐外的气压平衡,来保护储罐的安全装置。

HXF-89型带接管呼吸阀,带接管89型呼吸阀,89型呼吸阀特点 HXF-89型带接管呼吸阀,带接管89型呼吸阀,89型呼吸阀用于储罐或料仓顶部,维持罐内气压平衡、减少罐内介质挥发,有效降低损耗引进欧洲先进选型软件设计选型,专业的技术人员计算复核,确保安全

带接管89型呼吸阀适用于各种物料包括:气体、液体、粉体,各种有毒、有害介质

先进的检测平台,与欧美同步 多项专利技术,保证超低泄漏量 多项专利技术,低积压、大流量

进口密封膜片,超长保压 多种接管配置,适用于各种工况需求 特殊处理工艺,适用高寒、低温等环境 专利设计,最高压可达100000Pa 阀门设定压力可根据工况调节

HXF-89型带接管呼吸阀,带接管89型呼吸阀,89型呼吸阀技术参数 主体材质 A3(WCB) 304(CF8) 304L(CF3)

316(CF8M) 316L(CF3M) 操作压力: A、 -295Pa (-30mmH2O) +355Pa (+36mmH2O) B、 -295Pa

(-30mmH2O) +980Pa (+100mmH2O) C、 -295Pa (-30mmH2O) +1750Pa (+180mmH2O) D、 -295Pa

(-30mmH2O) +98000Pa (+10000mmH2O) 正负压阀盘材质:A3 L2 304 304L 316 316L PTFE

阻火层材质:304 304L 316 316L 哈氏合金 蒙乃尔合金 防爆等级:BS 5501: IIA IIB IIC 螺帽螺栓:20# 304

304L 316 316L 密封垫片:丁晴橡胶垫片 聚四氟乙烯垫片 金属垫片 石墨垫片 密封面:突面(RF) 平面

(FF) 凹凸面(MFM) 榫槽面(TG) 连接标准:HG GB HGJ JB ANSI JIS DIN BS NF

连接形式:法兰连接(II) 内螺纹连接(III) 外螺纹连接(IV) 制造、检测标准:按(石油储罐呼吸阀)

) SY7511-87、(石油储罐阻火器阻火性能和试验方法) GB5908-86等标准进行制造和验收,

或客户指定标准。工作温度 碳钢: -30 ~ +350 不锈钢: -80 ~ +480 外表 碳钢: 防腐油漆 不锈钢:

酸洗处理或防腐油漆 法兰标准: HG20592-97 PN1.0

如客户需用GB、SH、HGJ、JB、ANSI、DIN、JIS等标准或改变压力等级时,请在订货合同中注明。

[www.glpv.cc](http://www.glpv.cc)

[www.shglpv.com](http://www.shglpv.com)

[www.paiwub.com](http://www.paiwub.com)

[www.glzhan.com](http://www.glzhan.com)