

HXF衬里防爆阻火衬氟呼吸阀

产品名称	HXF衬里防爆阻火衬氟呼吸阀
公司名称	上海高良泵阀制造有限公司
价格	1050.00/只
规格参数	品牌:高良
公司地址	上海市松江区三浜路428号1幢
联系电话	021-33315988 13817243280

产品详情

HXF衬里防爆阻火呼吸阀,衬氟呼吸阀,ZFQ呼吸阀具有通风量大,密封性能好,泄漏量小,耐腐蚀等特点。用于安装原油、汽油、煤油、轻柴油、芳烃等固定顶式储罐上的主要安全设备,是起蒸发损耗与保护储罐在受超压或真空时免遭破坏的作用。此阀通常与阻火器配套使用。是集阻火器与呼吸阀为一体,其新颖的结构为国内首创。衬里防爆阻火呼吸阀HXF是石化储罐必备的新型安全设备,其最大优点是阻火呼吸性能好,重量轻,维修方便。该产品适用闪点低于28 的甲类油品和闪点低于60 的乙类油品。如汽油、煤油、柴油、原油、苯、甲苯、乙醇等介质储罐使用,它在-35 -

+60 的温度环境中正常工作。HXF衬里防爆阻火呼吸阀,衬氟呼吸阀,ZFQ呼吸阀技术参数 操作压力: A级正压: 355Pa (36毫米水柱); 负压:295Pa (30毫米水柱) B级正压: 980Pa (100毫米水柱); 负压: 295Pa (30毫米水柱) C级正压: 1765Pa (180毫米水柱); 负压:295Pa (30毫米水柱)

HXF衬里防爆阻火呼吸阀,衬氟呼吸阀,ZFQ呼吸阀使用说明 呼吸阀安装在储罐顶部,是解决罐内正压,负压的气体,使罐内的液体进出没有受到阻碍,当外液体输入罐内时有大量的气体往外呼(称正压)。如罐内液体往外输出时罐内必须从外空气吸进罐内(称负压)。如停止工作时呼吸阀自动关闭不会把罐内液气往外泄漏,使罐内的液体质量得到了有利的保障。

HXF衬里防爆阻火呼吸阀,衬氟呼吸阀,ZFQ呼吸阀维护

为了衬里防爆阻火呼吸阀HXF使用安全,在使用前先检查导杆和阀盘是否灵活。

衬里防爆阻火呼吸阀HXF要定期(6个月内)检查通气口正、负阀盘是否灵活,阀盘接触面有无损坏,如有损坏应立即检修。检修完毕后,一切正常可重新使用。

www.glpv.cc

www.shglpv.com

www.paiwub.com

www.glzhan.com