

浦立线缝过滤毡液体滤袋

产品名称	浦立线缝过滤毡液体滤袋
公司名称	天台县浦立滤料制品厂
价格	面议
规格参数	品牌:浦立
公司地址	天台县平桥镇下王村（枫树下）
联系电话	0576-83860009 13586235856

产品详情

线缝过滤毡液体滤袋

材质：

袋身材质：(PP)聚丙烯、(PE)聚酯等。

过滤袋固定环口材质：不锈钢圈（SUS304），镀锌钢圈，聚酯/聚丙烯塑料圈（PE/PP）以及束绳等。

特性：

主要材料选用高品质专用液体过滤料。滤液滤出面均经特殊烧毛或压光处理,既有效防止纤维脱离污染滤液,又避免了传统辊压处理造成滤孔过分堵塞而缩短滤袋寿命。所有原料均是本白色，未经任何特别漂染处理，完全符合环保标准，更由于针刺毡的三维过滤层，使得液体流过过滤袋时，颗粒会由于深层过滤机理滞留于液体过滤袋的内壁表面及深层，对固体或胶体颗粒具有高捕集效率。针刺毡厚度均匀、稳定的开孔率及充分的强度使滤袋效率稳定、运用时间更长。

制作细节：

采用五线缝制，缝制针距每10cm不少于 35 ± 5 针，缝线采用高强度涤纶/丙纶本白线；滤袋口环钢圈/镀锌圈直径为3mm，或使用塑料口（口部可线缝或热熔）。

线缝过滤袋系列

--	--	--	--	--

过滤袋型号	1号过滤袋	2号过滤袋	3号过滤袋	4号过
过滤袋尺寸 (mm)	180*430	180*810	102*220	10
尺寸公差 (mm)	0.3-0.8	0.3-0.8	0.3-0.8	0.
过滤面积 (m ²)	0.25	0.5	0.056	0.1
过滤精度 (μm微米)	1、3、5、10、15、25、50、75、100、150、200			
过滤袋材质	聚酯 (PE)、聚丙烯 (PO)			
操作压差 (kg/cm ²)	PE/PP为1.03-1.72、NO为1.03-2.41			
操作温度 ()	PE为135、PP为94、NO为135			
袋口固定口环材质	镀锌钢圈、不锈钢圈 (SUS304)、塑料圈 (PE/PP)、束			
配套过滤器型号	1号过滤器	2号过滤器	3号过滤器	4号过
过滤材料化学兼容性				
材质	聚脂(PE)	聚丙烯(PP)	尼龙(MO)	聚芳酰胺(RY)
强酸 Strong Acid	好	非常好	差	一般
弱酸 Weak Acid	很好	非常好	一般	好

强碱 Strong Alkalis	差	非常好	非常好	好
弱碱 Weak Alkalis	好	非常好	非常好	好
溶剂 Solvents	好	差	好	好