

# haibo胶带 HB1515 PE防水绝缘带

产品名称	haibo胶带 HB1515 PE防水绝缘带
公司名称	长春中科应化特种材料有限公司
价格	40.00/卷
规格参数	品牌:haibo胶带 型号:HB1515 厚度:1.5 ( mm )
公司地址	中国吉林长春市高新区越达路899号
联系电话	15943027749 18543121638

## 产品详情

HB1515 PE防水绝缘带

规格：1.5mm × 50mm × 3m

颜色：黑

外观：双层结构，成卷

工作条件：-40 ~ 100

性：双层结构，外层绝缘防护，内层粘结力强、热稳定性好、胶粘密封；方便快捷的自熔性胶带；良好的机械强度，耐磨损、耐刺破；耐紫外线老化、耐各类介质，应用温度范围宽（-40 ~ 100）；与各种电缆相容性好，对铜、铝和电缆护套材料具有良好的粘接性能；施工方便，无需动火。

用：各种电力电缆终端头、中间接头，控制电缆以及通信电缆接头绝缘密封防护；电力、通讯、信号及控制等各类电缆外护套破损快速修复；用于通信设备基站、天线、馈线等接头处防水；用于城网改造，架空绝缘线用连接、分支线夹的防水绝缘防护；对矿山、油田、化工等不能使用明火场所的电器线路提供可靠防水绝缘防护；用于风力送变电线路的快速防水绝缘防护；电网地线的防水密封及防腐保护；潜水电机的电缆接头防水绝缘处理；城市路灯电缆的接头防水绝缘处理等。

法：清理被粘接物体表面，保证没有灰尘、油污等，用力拉伸包绕，形成挤压紧缩效果，1/2搭接，收口处不用拉伸并用力压实以保证粘接良好，防止翘边。

技术参数：

测试项目性能标准参考标准  
拉伸强度 10MpaGB/T 528-2009断裂伸长率>300%GB/T 528-2009  
体积电阻率  $1.2 \times 10^{13}$  · cmGB/T 1692-2008介电常数2-4GB/T 1693-2007  
剥离强度 ( 钢板-PE ) >30N/cmGB/T 2790-1995  
击穿强度>20kv/mmGB/T 1695-2005水气渗透率0.1g/100in<sup>2</sup>/24hrASTM D-3833  
抗臭氧性能通过ASTM D-3833耐热性能 ( 105 ) 通过ASTM D-4388抗紫外线通过ASTM D-4388