

# 天德立供应防尘防水型 双向拉绳开关

产品名称	天德立供应防尘防水型 双向拉绳开关
公司名称	济宁市天德立机械设备有限公司
价格	90.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区金宇路商动力电商大厦14层1410室
联系电话	0537 2715466 13863753060

## 产品详情

HFKLT2-II拉绳开关主要用途：

双向拉绳开关主要用于钢铁、水泥、电厂、矿山等具有带式输送机厂矿输送物料时处理和防止人身设备事故发生装置。

HFKLT2-II双向拉绳开关安装与接线：

双向拉绳开关安装：双向拉绳开关应沿输送带安装，安装拉绳开关间距应在50~80米之间为宜，如果为了更好地满足性能要求，在胶带机首尾两端安装单向拉绳开关为宜。

与拉绳开关相接绳索请选 2.5mm钢丝绳。  
当用钢丝绳作为拉绳时,应把固定绳索拉环间距限制在3米之内,以免绳索垂挠。  
当注意的是在拉绳开关左右两侧较近处就提供拉环。  
从拉绳转臂方向看，拉杆转臂逆时针方向旋转，开关即为启动。

双向拉绳开关接线：四条引出线1、2点为常开点，3、4为常闭点。

我公司生产拉绳开关壳体铝采用国标 102 压铸而成，整体铝净重1.88斤,轻的壳体只1.5斤，我们用的是重的壳体。

开关寿命达50万次左右，触点为半银，大点，增加开关使用寿命，本公司用心做质量，让你用的更放心。经过测试，开关在220V/15A的电流通过每分种可闭合15次。寿命长达50万次

产品具体说明：双向拉绳开关厂家,双向拉绳开关价格,输送带拉绳开关,双向拉绳开关价格,急停开关,皮带拉绳开关厂家,铸铝外壳，防护等级为IP65

1，双向拉绳采用整体式盖板，接线及开关调整方便简单.不用拆卸开关，结构件设计紧凑；铸铝防风雨外壳 防护等级；IP65，

2，带闭锁的拉绳开关不能自动复位，不带闭锁的拉绳开关能够自动复位，用户可根据具体情况选择适合自己的拉绳开关。

3，双向拉绳开关有待闭锁和不带闭锁的两种。客户可根究具体情况选择适合自己工作环境的开关，

4，LLP2-2双向拉绳开关是煤矿工厂运输设备现场紧急事故停车的一种保护装置，LLP2-2双向拉绳开关，皮带六大保护中不可缺少一个的保护。

5，拉线开关是双向触动的，既可安装在输送机中间位置，也可安装在其两端：

通用的安装设计使拉线开关即可安装于输送机纵梁顶部也可安装在其两侧；

双向拉绳开关主要技术指标：

铸铝外壳带防护层，结构简单牢固、不需维护，整体式盖板，易于接线。

双向拉绳开关 用过就知道

买矿用电器到济宁天德立

销售电话 13863753060