

青岛黄岛城阳碳带，烟台日照潍坊理光碳带

产品名称	青岛黄岛城阳碳带，烟台日照潍坊理光碳带
公司名称	青岛宇飞电子工程有限公司
价格	.00/卷
规格参数	品牌:理光 型号:树脂
公司地址	青岛市李沧区延寿宫路10号302户
联系电话	0532-89739545 13808983034

产品详情

青岛黄岛城阳碳带，烟台日照潍坊理光碳带，树脂基碳带

理光腊基碳带

产品特点：

广泛的标签适应性，通用性好。打印效果优异，成本经济。耐高温，可适用于高速打印。适用范围广，可适应不同被打材质。防静电背涂层易于有效保护打印头。适用场合：普通标签；发货、仓库和收货标签；外壳和包装标签；发货及地址标签；零售业的标签和吊牌；服装标签。适用介质：涂层纸标签和吊牌（热转印纸、普通铜版纸）；聚乙烯薄膜（PE）；聚丙烯薄膜（BOPP）存放：为了保证最好的性能，请按如下的环境要求使用、运输和存放碳带使用环境：5 -35，45%-85%的相对湿度运输环境：-5 -45，20%-85%的相对湿度，时间不多于一个月存放环境：-5 -40，20%-85%的条件下存放，不能多于一年注意：将碳带直接暴露在阳光和潮湿的环境下将对碳带产生损坏碳带卷向：外碳、内碳；碳带轴心：1英寸、1/2英寸注：可分切

各种非常用规格碳带。混合基碳带产品特点：优秀耐磨擦、耐腐蚀性能，具有广泛的应用领域；高度分辨率适合打印标准及旋转条形码；能满足不同被打材质的需求；高敏感度确保优异的打印效果；防静电背涂层，有效保护打印头。防静电背涂层易于有效保护打印头。适用场合：发货、仓库和收货标签；外壳和包装标签；发货及地址标签；服装及织物；苗圃和木材适用介质：涂层纸标签和吊牌（热转印纸、镜面铜版纸）；聚乙烯薄膜（PE）；聚丙烯薄膜（BOPP）；聚酯薄膜（PET）存放：为了保证最好的性能，请按如下的环境要求使用、运输和存放碳带使用环境：5 -35，45%-85%的相对湿度运输环境：-5 -45，20%-85%的相对湿度，时间不多于一个月存放环境：-5 -40，20%-85%的条件下存放，不能多于一年注意：将碳带直接暴露在阳光和潮湿的环境下将对碳带产生损坏

树脂基碳带

主要应用于打印膜类标签，PET PVC BOPP PE PI 合成纸等材质的标签上打印，具有良好的清晰度及耐刮

擦性能，价格偏贵。根据耐高温的程度不同，有一些特性树脂基碳带具备良好的品质

产品特点：卓越的高质、高速打印性能；优异的耐磨擦、耐热、耐腐蚀、耐久性能；宽广的标签适应范围，能满足各种苛刻环境要求；高敏感度，确保优异的图像打印效果；防静电背涂层，有效保护打印头。 适用场合：

专门用于恶劣场合；发货、仓库和收货标签；化学料桶、药剂；产品和保管；生产过程和资产、汽车；苗圃和木材 适用介质：聚乙烯薄膜（PE）聚丙烯薄膜(BOPP)；聚脂（PET）和polyimide；乙烯基；水洗布；

存放：为了保证最好的性能，请按如下的环境要求使用、运输和存放碳带 使用环境：5 -35 ，45%-85%的相对湿度 运输环境：-5

-45 ，20%-85%的相对湿度，时间不多于一个月 存放环境：-5 -40 ，20%-85%的条件下存放，不能多于一年 注意：将碳带直接暴露在阳光和潮湿的环境下将对碳带产生

损坏 碳带规格：基本宽度（mm）：40、50、60、70、80、90、110；

基本长度（m）：100、300 碳带卷向：外碳、内碳；碳带轴心：1英寸、1/2英寸

注：可分切各种非常用规格碳带。