

道康宁 NP NP 聚氨酯橡胶

产品名称	道康宁 NP NP 聚氨酯橡胶
公司名称	吴伟焕 (个人会员)
价格	13.00/瓶
规格参数	型号:NP 品牌:NP 分类:聚氨酯橡胶
公司地址	中国 上海市金山区 金山区金山大道3898弄国际贸易城31幢1109-1110号
联系电话	86 021 37219511 18917979511

产品详情

型号	NP	品牌	NP
分类	聚氨酯橡胶	粘合材料类型	玻璃、金属类、水泥制品、其他
粘度	00 (Pa · s)	执行标准	0
CAS	0	拉伸强度	1.0 (mpa)
表干时间	0.45 (小时)		
伸长率	300 (%)		

关于道康宁:道康宁公司成立于1943年,长期致力于开发硅酮材料的各种潜能。目前道康宁公司为全世界有着不同需求的25,000多家客户提供增强性能的解决方案。作为硅产品技术革新的全球领导者,公司提供7,000多种产品和服务。道康宁商用硅酮密封胶是特别为专业密封胶施工人士而配置,既迎合市场需求,保证国际质量标准,也在价格上符合经济原则。我们将为您提供优质的产品,实现您对环保、品质的需求,准时交递全面的技术服务。产品概述:道康宁neutral plus 硅酮密封胶是一种多用途、中性固化、物有所值的硅酮密封胶。适用于普通的密封,装配,防水和五金类应用,并提供长期耐候性。不会腐蚀混凝土,砖石和金属。产品特征:中性固化,不会腐蚀混凝土,砖石和金属;固化后形成牢固、有弹性的密封层并能承受四周引起的位移;对大多数建筑材料和表面都有很好的粘结性;不会垂流,单组分,无需混合;任何季节都能打胶;抗老化,抗紫外线辐射,抗震动、潮湿、臭氧、极端温度、空气中的污染物、清洁剂和很多溶剂;可选颜色:半透明、白色、灰色、古铜色、黑色;(由于不同地区颜色要求不同,一些颜色可能没有库存。请在购买前与卖家进行确认颜色和到货期)。适用材料:砖石·混凝土·铝·有涂层表面·玻璃·瓷砖·纤维玻璃不渗油的木材。限制:不能用于结构装配;不建议用于可由固化副产品(醋酸气雾)引起腐蚀、变色或由密封胶影响其表面外观的材料(如电镀铁、铜、黄铜、镀锌铁、混凝土、水泥、砖石、石灰石、大理石及类似多孔石材表面)。不建议用于持续浸水的应用;不建议用于位移超过规定的+15%之应用;不建议用于聚碳酸盐胶板,应在使用前对其他类型塑料的适用性进行测试;不建议用于会遭受磨损及破坏埋在地下的接口或行人流量繁忙的接口;不可用于水族馆的密封或建筑;油漆不能较好附于密封胶(应在使用密封胶以前油漆)。不可用于阻碍固化、影响粘合或使硅酮

变色的渗色塑料、溶剂或释放副产品等的材料，（如沥青类粘合剂或涂料）。特别在密封胶固化期间，不可清洁或使用任何材料，溶剂及清洁剂等而可能影响或令其变色。不可在温度低于-10 或高于+50 时打胶；不能用于制造中空玻璃；所有稀释的硅酮密封胶比100%硅酮密封胶具有更高的收缩性；不能作为室内填充耐火密封胶系统使用；不能用于直接和食物或饮用水相接触的表面，此密封胶没有根据美国食物及药物管理法规定进行测试；不建议用于与镜子反射涂层直接接触粘结的应用；聚酯粉末喷涂铝材之表面具有较高亮度变化的蜡面涂层，需以溶剂彻底清除；经由接触空气中的湿气使密封胶固化；建议不要在封闭或密封区域使用，因为密封胶的固化可能受到空气缺乏的限制。典型物性：产品规格：300ml 24支/箱古铜色注：该数值不可用于制定规范。供应时---在气温25 ，50%相对湿度时测试：流动，下垂或垂流 无大致工作时间，分钟 10表干时间，分钟25在气温25 时的深层固化 1-2毫米厚/天固化后---在气温25 ，50%相对湿度时的7天测试硬度，邵a，点数 半透明 19 其他颜色 40极限抗张强度，mpa >1.0温度稳定性， -50至150极限延伸率300%位移能力， %+15安全须知:直接接触未固化密封胶将刺激皮肤和眼睛.过度暴露于固化时散发的气味环中会刺激眼,鼻和喉.避免接触皮肤.在通风良好处使用.-----产品有半透明、白色、灰色、古铜色和黑色等颜色之分，请留意分开购买，谢谢合作！-----