

## 德国菲斯曼wh1c型壁挂炉

产品名称	德国菲斯曼wh1c型壁挂炉
公司名称	四川鼎格舒适家科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川省成都市高新区环球中心n1区1103号
联系电话	13980537727

## 产品详情

技术参数		单采暖型/两用型燃气采暖热水炉	
额定热输出满园，在室内供暖/生活加热时			KW(千瓦)
额定热负荷			KW(千瓦)
		Nox等级	
满负荷时的一氧化碳排放			mg/kWh

燃气压

天然气

mbar(毫巴)

液化气

mbar(毫巴)

可调节的锅炉最大温度

摄氏度

工作电压

V/HZ (伏特/赫兹)

许可工作压力

bar(巴)

膜式肿胀水箱

容量

Liter(升)

预压力

bar(巴)

最大工作压力	bar(巴)
生活用水持续供应功率	Liter/min(升/分钟)
出水温度可调范围	摄氏度

菲斯曼Vitopend-100WH1C壁挂炉采用了2.3英寸的超大液晶显示屏幕，可以清晰直观的显示出锅炉的运行状态图标（冬季模式、夏季模式、待机模式、采暖运行、生活热水运行）及温度参数，并且还可以显示出运行时的火焰比例大小数值，直观的反应出锅炉的能耗状态，此外，通过模式按键可以设定采暖、生活热水需求的温度和查看运行的重要参数，当遇到故障时，屏幕可直观显示故障代码，大大节省了售后维修服务的时间。

菲斯曼Vitopend

100-W(WH1C)燃气壁挂炉

采用全球专业性燃气阀厂家的无级调节燃气阀，通过控制主板对燃气阀的精确调节，设备可以安全平稳的调节燃气输送量，根据热量的需求精确配比空气与燃气的混和，大量节省燃料消耗，运行费用低。由于选用高级不锈钢燃烧器，加工精度得以有效保证，可以使得燃气在燃烧器内进行一次和二次的混合燃烧更完全、充分，不会产生黑焰或回火现象，同时不锈钢燃气燃烧器所具有的耐腐蚀特点大大延长了壁挂炉的使用寿命。

菲斯曼Vitopend-100WH1C壁挂炉安全保护链功能是菲斯曼壁挂炉所独有

的，它的工作原理是：在壁挂炉工作时，温度、压力、燃气、控制等信号形成一条安全链，安全保护链始终处于接通状态，一旦安全保护链的某个节点断开，壁挂炉立即关断，最大限度的保证了使用地安全性。

## 简易的安装和维修

菲斯曼Vitopend-100WH1C壁挂炉外形美观尺寸精巧占用空间小，安装方便且无需两侧预留检修空间，所有的零部件只需从正面即可拆卸、安装，非常适合于和装修的配合。

## 平台策略的水路组件

菲斯曼Vitopend-100WH1C壁挂炉采用统一的平台策略，设计规范、布局整齐，整个水路走向合理直观、一目了然。菲斯曼Vitopend-100WH1C壁挂炉采用格兰富水泵，由于水路系统设计较为合理，机内阻力小，机外剩余扬程可以达到2.8-3m扬程，而通常壁挂炉只能达到2.5m。