

# 绝缘漆阻镀漆

产品名称	绝缘漆阻镀漆
公司名称	上海朴维商贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:topway 型号:ZD-B
公司地址	上海闵行区沪闵路3088号北门D1栋
联系电话	021-34635120

## 产品详情

产品编号：ZD-B,ZD-G,ZD-P

适用范围：塑胶电镀制品（ABS）。

产品名称：绝缘油

产品介绍：本产品具有绝缘、耐酸、耐碱、快干、附着力优良等特点，其重金属含量符合国际安全标准。

颜色：黑色、绿色、透明。

干燥时间：指触干3-6分钟，硬干【25度】24小时，重涂1小时，可烤干60度/30分钟。

一般干漆膜厚度：25微米-30微米。（一层）

使用方法：直接喷涂在塑胶制品上或手工涂抹，操作中尽量避免产生气泡，必须干透后再电镀。

表面处理：胶件表面必须清洁，可用洗面水将油脂、污垢清除。

标准包装：25L/桶

注意事项：使用前必须搅拌均匀，使用后必须封好罐盖。

安全守则：易燃物品，远离火种，在施工范围内，不准吸烟。施工时

必须注意空气流通，储存于阴凉干爽的地方。