

电镀挂具剥离剂

产品名称	电镀挂具剥离剂
公司名称	上海朴维商贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:topway 型号:RS-1
公司地址	上海闵行区沪闵路3088号北门D1栋
联系电话	021-34635120

产品详情

电镀挂剂剥离剂RS-1

一、 产品特性：

- 1、 无毒性亦无有害气体产生,管理简单,操作安全,具环保性；
- 2、 不会损伤挂钩之绝缘体,非常经济又可增长挂钩使用寿命；
- 3、 手动操作和自动机械设备均适用；
- 4、 平时操作只需适当补给,即可长期使用.

二、 溶液组成及操作条件：

项目	范围	最佳值
RS-1	250~400ml/L	300ml/L
温度	20~60	40

PH值	5.5~7.5	6.5~7.5
电流密度	10~40A/dm ²	20~30A/dm ²
波美度	6~13 ° Be '	8~10 ° Be '

三、设备

1. 镀槽：PVC、PP或玻璃纤维。
2. 加热：石英、钛热
3. 阴极：316不锈钢板；
4. 过滤：因为有沉积物产生,所以建议使用过滤器或虹吸管去除杂物.
5. 通风：不一定需要,但因为醋酸的气味,建议使用通风设备.
6. 整流器: 根据所需配置.

四、配槽

1. 在槽内加水至半满。
2. 加入所需的RS-1挂具剥离剂及搅拌均匀。
3. 加水至适当容量。

RS-1专用于不锈钢接点之电解剥离剂,可剥离接点上镀着之铜,镍,铬镀层,剥离完全后能自动停止作用,不损伤素材. 25kg/桶