

# 湖南塑料注浆管厂家

产品名称	湖南塑料注浆管厂家
公司名称	湖南精轧螺纹钢钢绞线经销有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:湖南 型号:20-40 壁厚:1.5-4mm
公司地址	湖南长沙市天心区钢材大市场
联系电话	13755034181

## 产品详情

[专业产销注浆管13762324181雷小姐](#)

使用次数：一次性/可重复

内径：20-32mm

外径: 24-40mm

壁厚：2-4mm

颜色：黑色/白色

材质：PVC/PE

是一种预埋注浆管系统，用于混凝土中的施工缝、冷接缝、管子渗缝、地墙之间空隙等处的永久密封。在新和旧混凝土的接缝之间安装注浆管是非常合适的。当水渗入接缝时，可以通过设定在表面的PVC端口注入浆液加以封堵这种方法可以密封接缝。合适的注浆时间可以选择在混凝土养护结束后进行注浆。渗漏接缝同样也可以用这方法做成永久密封。

在预埋注浆管中注入浆液可以密封施工缝、冷接缝、管子渗漏和地墙之间的接缝。

特点：

注浆管分一次性注浆管（CCLL-Y注浆管、QDM-IT注浆管、CCLL-Y全断面注浆管）和重复性注浆管（CCLL-D注浆管、CCLL-D全断面注浆管）

一次性注浆管只能注浆一次，不可重复使用。

重复性注浆管可多次重复使用，每次用完需冲洗干净管芯和管外壁。

规格：

一次性注浆管

内径：20mm；外径：24mm；内径公差：±0.3mm；每卷长度：290m。

重复性注浆管

内径：20mm；外径：26mm；内径公差：±0.3mm；每卷长度：300m。

优点：

- 1.安装简单，成套提供；
- 2.可以在施工现场，根据接缝的实际需求长度截取注浆管(推荐最长的注浆出口长度不要超过6米)；
- 3.不需要特殊的安装设备；
- 4.注浆时间可以任意选择；
- 5.当在适当的压力作用下往内注浆时，其浆注浆管液可以保持均匀地充满整个的管子；
- 6.系统容许在相对较低压力下注浆；注浆压力为0.2-0.4Mpa。
- 7.安装并不会影响建筑注浆管物自身特性；
- 8.安装或注浆过程并不会危害混凝土；
- 9.注浆后可以确保永久密封；