

爱普生S40680大幅面喷墨写真机

产品名称	爱普生S40680大幅面喷墨写真机
公司名称	深圳蓝信科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:爱普生 型号:爱普生S40680
公司地址	深圳市龙岗区横岗六约深峰路林展财富大厦4008
联系电话	0755-89692556 13530643064

产品详情

产品特点与功能

高产能 高效率

继续秉承前一代产品的特点，使用单爱普生PrecisionCore™ TFP 微压电喷头结构设计，为追求高质量和更低成本的用户提供高性价比的输出解决方案

宽广色域 鲜活色彩

装备了“活的色彩GS3”溶剂墨水，获得了更宽广的色域，

适合表现广告行业中经常用到的高饱和度色彩。

稳定的框架结构

从支架的稳定性/打印头保护装置/走纸主轴到风扇系统/打印头清洁装置/二级墨站等技术，都为稳定而可靠的生产提供技术保障。

LED照明系统

通过新增加的LED照明系统，配合视野更加开阔的透明前盖，

可以清晰的观察打印过程，可以随时确认打印状态。

产品规格及参数

打印技术：

打印头：单PrecisionCore™ TFP

微压电打印头（智能墨滴变换技术）

喷嘴配置：每种颜色720个喷嘴

打印方向：双向打印/单向打印

分辨率：1440x1440 dpi

最小墨滴尺寸：4.2pl

墨水系统：

墨水：爱普生" 活的色彩GS3" 溶剂墨水

颜色：青色、洋红色、黄色、黑色

墨水容量：700ml

打印速度：

720X720dpi 标准精度：29.4 平方米/小时

720X720dpi 高精度：15.4 平方米/小时

720X1440dpi 高精度：7.9 平方米/小时

介质：

打印幅宽：300-1625.6mm(64in.)

卷纸尺寸：外径250mm

卷纸重量：45Kg

厚度：1mm

加热系统：

预加热器：30 to 50

打印加热器：30 to 50

后加热器：30 to 55

接口：USB 2.0，100/1000MB 以太网

语言：ESC/P raster

内存：

主机：512MB

网络：128MB

环境条件

温度 运行: 15 to 35 （ 20 to 32 推荐）

湿度 运行: 20 to 80% （ 40 to 60% 推荐）

尺寸/重量

尺寸 长: 2620 mm 宽: 880 mm 高: 1338 mm

重量 279 Kg

电气规格

电源 AC 100-120V or 200-240V 50-60Hz

运行: 480 W

功耗 待机: 330 W （ 加热器开）

睡眠：12 W

噪音 55.4 dB