

FHQ-75W型静电除尘器、热交换器用声波吹灰器

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | FHQ-75W型静电除尘器、热交换器用声波吹灰器 |
| 公司名称 | 辽宁方华环保科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:方华环保 型号:FHQ-75W 电源电压:AC220V |
| 公司地址 | 沈阳市东陵区朗日街22-14号(1-2-2) |
| 联系电话 | 024-31385136 |

产品详情

用途：

清除电除尘器入口均流板积灰，保持均流孔干净、畅通，合理分配入口气流，优化除尘效率；清除热交换器及冷却器排管内积灰，提高热交换交率，降低冷却器出口温度。安装方式：顶装式或侧装式 设备顶部开孔 440。fhq-75w型声波吹灰器的安装套为 460×700，与设备顶部骑座式焊接或与设备侧壁插入式焊接，如下图所示：

1.护套筒 2. 声波吹灰器 3.金属软管 4.软管接头（一端可焊接） 5.dn25(1")钢管 6.活接

7.电磁阀 8.空气过滤器减压阀 9.气控箱 10.1" 球阀 11.控制电缆（rvv2*1.0） 12.电控箱

选型说明： 1.每台 声波吹灰器出厂时均配套气路控制箱及连接软管、安装附件。
2.dn25(1")钢管及控制电缆(rv2×1.0)由用户自备,长度视现场安装距离确定。 3.根据声波吹灰器的数量确定电控箱的型号，4台以上应选用plc电控箱。