

超高压电动泵站产品介绍

产品名称	超高压电动泵站产品介绍
公司名称	山东洲原电力设备制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:洲原 型号:电询
公司地址	山东省济宁市高新区开源路北11号
联系电话	0537-2350997 18660761520

产品详情

超高压电动泵站

电动泵站特点

体积小、重量轻、使用方便、工作压力高。

单级泵站：结构简单、可获得较大的工作压力。

双级泵站：低压时，高、低压泵同时供油，可获得较大的输出流量。高压时，低压泵经卸荷溢流阀自动空载回油，减少功率消耗。

保压功能：在外油路无泄漏的情况下,停泵保压5分钟，额定压力下降不超过5Mpa.

超高压电动泵站用途

与油缸或专用机具配备，可实现起重、弯曲、较直、挤压、剪切、铆接、拆卸、压装等工作要求。

装置在某些机械设备中，作为液压动力源。

作为各种高压液压元件、高压容器、高压胶管的试压泵站。

超高压电动泵安装步骤

1 在安装超高压电动泵的过程中，要防止杂物落入机器内，因此机组的所有孔眼均应盖好,将机组放在埋有地脚螺栓的基础上，在底座与基础之间，用成对的楔垫用校正用。

2 为防止管线中杂物进入超高压电动泵内，对新安装的管线，在泵胶应装设过滤器，其有效截面应大于吸入管截面的2~3倍。

3 接好管路及确定电动机转动方向后，再接上联轴器，并再校核一遍轴的同心度。

在机组实际试运行2~3小时后，作最后检查，如无不良现象，则认为超高压电动泵安装合格。

因产品生产批次、具体型号不同，以上图片仅供参考，详情可联系我们的销售人员进行具体核实。

全国统一免费销售电话：400-086-3601 微信公众号：sdzhouyuandl