

# 中科应化 胶带 HB1504复合绝缘防水胶带

产品名称	中科应化 胶带 HB1504复合绝缘防水胶带
公司名称	长春中科应化特种材料有限公司
价格	20.00/卷
规格参数	品牌:中科应化 型号:HB1504 厚度:1.65mm或1.8mm
公司地址	中国吉林长春市高新区越达路899号
联系电话	15943027749 18543121638

## 产品详情

HB1504复合绝缘防水胶带

规格:1.65mm × 50mm × 3m

颜色:黑

外观:双层结构（由高性能弹性绝缘材料和防水密封胶组成），成卷

工作条件:-40 ~ 80

性:自熔性好，可以适用于特殊防水防潮绝缘密封场所，易于拉伸包绕，可塑性强，对于包覆不规则接头非常方便，形成挤压紧缩效果；可用于户外操作，配合PVC胶带使用。

用：通信设备基站、天线、馈线等接头处防水绝缘防护；通讯电缆的端部和接头防水密封；城市配电网改造，架空绝缘线用连接处、分支线夹的防水密封绝缘；水下潜水电机的电缆接头处理，城市路灯地理电缆的接头处理；矿山、油田、化工电力综合设施不能使用明火的场所。

明：清洁线缆接头处的灰尘、油污等杂物；展开胶带，剥去隔离纸并拉伸胶带直至宽度收窄至原来的1/2 ~ 3/4；使胶带保持一定的拉伸强度以1/2重叠的方式进行包扎缠绕；缠绕后宜用手在被包覆处挤压胶带，使层间贴附紧密无气隙以便充分粘结（注意防止指尖弄破胶带）；为防止胶带在实际环境中受到磨损，要在其外层配套使用PVC胶带；若有需要，可把防水胶带分割成不同规格，以便适用其他场所。

技术参数：

测试项目

典型参数

执行标准

拉伸强度

2.0MPa

GB/T 528-2009

断裂伸长率

800%

体积电阻率

$1 \times 10^{14} \text{ } \cdot \text{cm}$

GB/T 1692-2008

击穿强度

20KV/mm

GB/T 1695-2005

介电常数

2-4

GB/T 1693-2007

剥离强度

2N/mm

GB/T 2790-1995

自粘性

无松脱

Q/CCJN-06-2001