

快速卷帘门，快速堆积门，快速门，地下车库快速门

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 快速卷帘门，快速堆积门，快速门，地下车库快速门 |
| 公司名称 | 北京东方万盛科技有限公司 |
| 价格 | 1000.00/平米 |
| 规格参数 | 品牌:东方万盛 型号:FD-K |
| 公司地址 | 北京市通州区西集镇国防路43号A座313室 |
| 联系电话 | 010-65424006 |

产品详情

产品技术说明：

- 1.门体结构——采用高强度抗氧化工业铝合金门框，厚度4.0mm.冷扎钢板静电喷涂门框120×130mm，门头罩及电机罩采用厚度镀锌钢板，表面经高温粉末喷涂处理，颜色与门框基本一致。
- 2.驱动装置——使用东方万盛快速门专用高速马达，电源220V，功率0.75-1.5kw/1500S/转，承载大负荷S4型。
- 3.电控系统——采用东方万盛快速门专用高性能控制箱，内置矢量控制模式、控制精度高；高转矩变频器（150%1HZ）、PLC合二为一，具有高性能、高可靠性、高稳定性、高精度定位等特点。同时运用变频控制技术，有软启动，缓停止功能，保证门体运转平稳增加使用寿命。
- 4.开闭速度——每秒0.6-1.5m的开启速度（可调）。高频开启（1000-1500次/天）
- 5.安全装置——门框下部安装红外线光电保护开关一对，门体下面停留人与物体时，门体不下落。（韩国品牌奥托尼克斯）
- 6.门帘帘体——选用法国进口工业聚脂纤维基布，高强度环保聚脂纤维，双面聚氯乙烯涂层，厚度为0.9mm，颜色：红色、黄色、蓝色、绿色、橘黄色、灰色、白色、黄色网格、白色网格等多种颜色可选择。抗撕裂度：600/600（经/纬），拉伸强度：4000/3500（经/纬），剥离强度牛顿/5厘米，使用温度-30--+70℃，防火标准（德国DIN75200）基布具有无毒性，良好的表面自洁性；底部按装隔气布兜，密封性好，不积尘，易清洁。
- 7.抗风效果——帘布衔接部位装有铝合金防风肋条，增加抗风效果。
- 8.帘布更换——帘布衔接部位装有铝合金抗风肋条，不管哪一片帘布出现破损，可以随意更换，简单快捷，节约成本。

9.透视窗——中间带横向PVC透明视窗，厚度1.5mm，使人员车辆出入更安全。

10.密封——门帘底部装有气囊布兜，可与各种不平坦地面严密结合，导轨内置毛刷，可以起到防尘、防虫、密封等作用。

11.控制方式——采用双侧手动按钮控制。使用快捷方便。

12.限位开关——采用东方万盛专用行程定位器，定位准确，一次到位。

13.停电应急配置——机器配有紧急开门装置即手动摇杆，在偶遇停电或发生意外情况时可把门轻松摇开。

14.故障恢复功能——北京东方万盛产的每一台机器均有自带故障恢复功能，关闭电源15秒通电后系统自动恢复。

全国免费热线：4008-499-666