

3吨软化水设备 空调软化水设备

产品名称	3吨软化水设备 空调软化水设备
公司名称	北京诚源环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区宋庄镇
联系电话	010-57498800 15801328801

产品详情

锅炉给水不进行处理或处理不当，必然在受热面上结垢，使炉壁传热性能较低，增加燃料消耗，还会产生腐蚀、爆管，甚至引起爆炸事故。软化设备就是采用阳树脂对水进行软化，主要目的是让阳树脂吸附水中的钙、镁离子(形成水垢的主要成分)、降低水的硬度，并可以进行树脂再生，循环使用。全自动软水器是将软水器运行及再生的每一个步骤实现自动控制，并采用时间、流量或其它感应器等方式来启动再生。全自动软水器的基本构成为：FLECK或Osmonics-Autotrol多路控制阀、树脂罐(含树脂)、盐箱及管路系统。洁源通宇公司生产的全自动软化水设备关键部件采用美国富来公司的FLECK及OSMONICS公司的AUTOTROL控制器，阀体无毒无害，使用寿命长。罐体采用美国耐腐蚀高强度FRP或国产复合玻璃钢、不锈钢压力容器，软化树脂采用高性能、大容量钠型离子交换树脂。产品具有性能稳定、操作简便、安全节能、出水水质优、适用范围广等优点。产品处理能力从为0.25T/H到80T/H，有时间控制型、流量控制型、连续供水系统型等多种型号供用户选择。