

BOSE Panaray 402列阵式扬声器

产品名称	BOSE Panaray 402列阵式扬声器
公司名称	上海音维电子科技有限公司
价格	4800.00/台
规格参数	
公司地址	静安区沪太路785临新华园A座7019
联系电话	02160526008 13817418883

产品详情

panaray 402 ii扬声器

经过强化的声学特性令bose panaray

402ii扬声器的音色听上去史无前例的自然，四只采用专利技术的4 1/2寸（11.4cm）全频段驱动单元与有源均衡eq配合，使声乐作品、吉他和其它乐器作品的重放更加舒温暖，而且令录制的音乐听上去象现场演奏一样。

专利的articulated array 拼接排列障板定位各只驱动单元，产生水平覆盖范围宽、垂直范围窄的辐射声场，声学干涉效应拓宽、平滑了辐射图样，使声场覆盖更加一致、平坦---这些都来于此款典雅简洁的扬声器，令听众的视觉同听觉一

样得到享受。

bose panaray 402ii扬声器作为 任何安装 (installed anywhere) 家族中的一个成员，它完全符合室外使用的最严格标准。其换能器单元经过重新设计承受极端气候条件的考验—从酷暑到严寒；从干燥多尘的空气到潮湿的浓雾；甚至刮风、下降雪和冰雹。其输入/ 输出接口格外牢固可靠，经特别强化处理的高强度聚扬声器不受天气、摩擦、撞击的损坏。

本产品应用了以下bose科技：

4.5英寸单元技术

4.5英寸驱动设计并总是设计扬声器的最佳方法。然而，它们确实提供了一种具有引人注意的好处的方法，特别是对那些首要考虑产品可靠性的专业音响。

动态电子均衡技术

能够自动均衡低，中，高频，还原自然清晰的声音。

铰接列阵技术

多个扬声器单元在组列阵时，以不同的角度组合，从而实现更大的扬声器涵盖角。

产品规格

扬声器型号：bose 402ii扬声器

频率响应：90hz-16khz(± 3 db)

持续功率处理：120w连续

阻抗：8

灵敏度91db-spl，1m（粉红噪声）

最大声输出：

111db-spl , 1m (粉红噪声)

115db-spl , 1m (iec噪声)

辐射角度 : 120° (h) , 60° (v)

外形尺寸 : 59.0 (h) x 21.0 (w) x 18.0 (d) cm

重量 : 7.0kg

免费现场测量、出方案、出报价

从产品到方案到现场施工、我们为您提供一站式服务。

我们为您带来试听新体验！

专业代理bose、mackle、jbl、yamaha、somy、epson等国内外一线音视频产品

专业承接多功能厅、专业会议系统、广播系统、演播厅、录音棚、家庭影院、展览展示厅等等影音工程。

办公地址：上海市闸北区恒丰北路100号（林顿大厦）806室

联系电话：021-60526008 手机138 1741 8883 刘宝林 公司主页：www.yinwdz.com