

## LZ-ZL3三滑轮张力传感器

产品名称	LZ-ZL3三滑轮张力传感器
公司名称	合肥力智传感器系统有限公司
价格	10.00/件
规格参数	品牌:力智 型号:LZ-ZL3 综合精度:0.05%
公司地址	合肥市包河区南二环路199号好第坊6幢2301
联系电话	0551-62860981 13003096688

## 产品详情

适用于各种光纤、纱线、化纤、金属丝、电线、电缆、胶带、钢带的张力测量。广泛应用于纺织、电子化工、造纸、机械等领域。高精度、低漂移、结构精紧、密封可靠，便携带手持与设备在线张力检测控制均可使用

量程、规格、外形及安装尺寸：

额定载荷	10,15,20,25,30,50,100,150,200,250,300n
综合精度	0.1 (线性+滞后+重复性)
灵敏度	1.5 mv/v或0~5v,1~5v,0~10ma,4~20ma
蠕变	$\pm 0.5, 1 \% f \cdot s/30\text{min}$
零点输出	$\pm 2 \% f \cdot s$
零点温度影响	$\pm 0.5, 1 \% f \cdot s/10$

输出温度影响	$\pm 0.5, 1 \% f \cdot s / 10$
工作温度	-20 ~ +65
输入阻抗	$380 \pm 10$
输出阻抗	$350 \pm 3$
绝缘电阻	5000 m
安全过载	150% f · s
供桥电压	10v 或 12v, 15v, 24v(dc)
材质	合金钢或不锈钢
接线方式	输入 (+) : 红线 输入 (-) : 黑线
	输出 (+) : 绿线 输出 (-) : 白线