

WQK20-15QG潜水排污泵 上海切割排污泵

产品名称	WQK20-15QG潜水排污泵 上海切割排污泵
公司名称	上海丁菲泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:丁菲泵业 型号:WQK20-15QG
公司地址	上海市金山区朱枫公路9135号枫泾商城4号楼1-1117室
联系电话	021-31263176 15121199987

产品详情

WQK20-15QG潜水排污泵 上海切割排污泵

产品特性：切割式污水提升泵,丁菲专业排污泵,带切割排污泵选型,带刀切割潜水排污泵

产品简介：WQK20-15QG潜水排污泵 上海切割排污泵 上海切割式无堵塞排污泵特别适用于造船、通讯、航运、地下室等狭窄作业面，及开挖池塘疏通河道，特别是个体食品加工场，个体齐殖场，钻井行业，积水坑圪井、造纸厂、造漆厂使用。

功率：1.5 (w)

排出口径：50 (mm)

型号：WQK20-15QG

流量：20 (m³/h)

转速：2900 (r/m)

扬程：15 (m)

品牌：丁菲

性能：不阻塞

材质：铸铁

WQK20-15QG潜水排污泵 上海切割排污泵 上海切割式无堵塞排污泵

WQK带切割装置排污泵特别适用于造船、通讯、航运、地下室等狭窄作业面，及开挖池塘疏通河道，特别是个体食品加工场，个体养殖场，钻井行业，积水坑井、造纸厂、造漆厂使用。WQK带切割装置排污泵主要用于排送生活废水、污水、人粪尿及含有短纤维纸屑、木屑、淀粉、泥沙、矿石粒等固体悬浮物和非腐蚀性介质，被抽送液体温度不超过40℃，密度不大于1200kg/m³，pH值~9。WQK带切割装置排污泵采用双端面机械密封和旋转叶轮，叶轮采用不锈钢、耐磨损、不堵塞、不缠绕、具有体积小、结构紧凑、携方便等优点。

WQK20-15QG潜水排污泵适用范围

WQK带切割装置排污泵主要用于工程污水，生活污水。如：

- (1)中小型企业污水处理及循环水输送。
- (2)食品、造纸、酿造、钢铁及有色金属、制革、纺织、制药、水泥厂等厂矿企业的渣浆液抽送。
- (3)用于建筑工地、工程基础施工、市政设施、自来水厂。
- (4)各种高楼大厦的地下室、人防坑洞、地铁等地下层污水排放。
- (5)养鸡场，养猪场，各种养殖业，鱼池作抽水清塘、增氧，化粪池等各种场合的人畜粪尿抽送等作用。

注：WQK带切割装置排污泵主要性能及数据除不带切割装置外，其内部结构均同wqk/qg型。

WQK20-15QG潜水排污泵使用条件： 1．介质温度不超过40℃。

2．介质平均重度不超过500千克每立方米。 3．被抽送液体的PH值为5~9。

4．在长时间运行中，电机允许露出液面部分不超过高度的1/2。

WQK20-15QG潜水排污泵使用注意事项 (1)电泵使用之前，须首先检查电缆有否损坏，搬运和安装水泵时切勿拉扯或损伤电缆以免电缆破裂后漏水造成事故。如电缆破裂后应立即更换电缆。并用兆欧表检查电泵的绝缘电阻是否正常(绝缘电阻不得小于1兆欧) (2)认清接地线(地线一般为黄、绿双色或接有接地标志)，按规定程序接受地线。(本厂接地线配有接地标志)。

(3)选用合适的保护器(如漏电保护器，空气开关，断相过流保护器等)切勿用闸刀开关直接连接。(4)按标准接好电源线，试接电源，检查电泵运转是否正常，并判断转向是否正确，若转向不正确，将三根电

源线中的任意二根对换接好即可(注意运转时间不能超过半分钟)。(5)装好出水接头及出水胶管(或铁管),在电泵提手上结好绳索(绝对不能用电缆代替吊绳的作用),将电泵放入被抽液本中,接通电源,即可使用。(6)为了确保人身安全,在电泵接电工作期间,严禁在电泵附近安装下水作业(如移动或检查、排除故障等)接触电泵以防万一电泵漏电而发生事故!

(7)严禁电泵整体露出水面长期运行(或短时间运行)电泵的“开”、“停”不宜过分频繁以防电机过热损坏

(8)长期抽送高含砂量的液体对WQK带切割装置排污泵的过流部件磨损较大,推荐使用本厂旋流式污水污物潜水电泵产品。(9)若发现WQK带切割装置排污泵在运转时,有不转、保护器跳闸、保险丝烧断等不正常现象,应立即切断电源,检查电源保护器接线等是否有问题

若这些外部装置均属正常时,即可能是电泵有故障,此时不应继续使用以免发生事故!

丁菲泵业：专业成就未来，品质铸就辉煌！

资料来源：上海丁菲泵业有限公司专业排污泵生产厂家，公司网站<http://www.dfin8.com> /转载请注明出处

公司网站

www.wshuibeng.cc 污水泵

www.dfin8.cn 管道离心泵

www.dingfei.cc 耐腐蚀化工泵

www.dfin8.net 潜水排污泵

www.dingfei8.com 无堵塞排污泵