

HP-MFY-03C触屏塑料瓶耐内压力测试仪包装袋爆破性测试仪

产品名称	HP-MFY-03C触屏塑料瓶耐内压力测试仪包装袋爆破性测试仪
公司名称	济南恒品机电技术有限公司
价格	8900.00/台
规格参数	品牌:恒品 型号:HP-MFY-03C 产地:济南恒品机电生产厂家
公司地址	山东济南市新沙工业园三街
联系电话	053185809007 18668966207

产品详情

HP-MFY-03C触屏塑料瓶耐内压力测试仪包装袋爆破性测试仪

耐内压力测试仪主要用途

- 1.塑料瓶盖：适用于各种防盗瓶盖的密封性能测试。防盗瓶盖可以包括可乐瓶盖、矿泉水纯净水瓶盖、饮料瓶盖、植物油桶盖、[包装瓶盖](#) 易拉罐 塑料瓶盖 防盗瓶盖 饮料瓶盖 纯净水瓶盖 罐头瓶盖 药品瓶盖 副食调料瓶盖（酱油、醋、料酒等）、易开盖三片罐（啤酒、饮料易拉罐等）、纸质包装罐（圆柱形，各种薯片虾条）等。是饮料、矿泉水、罐头、药品等企业检测密封性的必备仪器。
- 2.塑料复合袋：适用于各种塑料薄膜、铝膜、纸塑复合、铝塑复合等各种包装袋的耐压破裂测试。
- 3.软管测试：各种洗化用品包装用软管以及其它领域物品包装用软管。软管可以包括牙膏管、洗面奶、化妆品、各种药用软膏管、食品包装用软管等等
- 4.气雾剂阀门测试：适用于各种气雾剂阀门的密封性能的测试。气雾剂阀门包括各种杀虫剂、摩丝、啫喱水、药用喷剂、自喷漆等等。
- 5.适用于各种碳酸饮料瓶，塑料瓶耐内压力保持机爆破试验

HP-MFY-03C触屏塑料瓶耐内压力测试仪包装袋爆破性测试仪测量原理

测试要求是将样瓶加压至1MPa，保持一定时间30s，观察试样有无破裂，以此来判断瓶子的耐内压性能是否合格，仪器配置专用试验夹具，操作简单方便，是瓶子质量性能检测常用设备之一

耐内压力测试仪产品特点

- 1、微电脑控制、大触摸屏幕显示、中文菜单设置，直观，操作方便
- 2、多级压力试验模式：可单点试验、也可以连续设置多点递增压力
- 3、数字预置试验压力及压力保持时间
- 4、管理权限设置，多级加密管理，操作安全可靠，符合药典管理需要。
- 5、自动恒压补气，自动结束试验
- 6、带打印功能，配置微型高速打印机

HP-MFY-03C触屏塑料瓶耐内压力测试仪包装袋爆破性测试仪技术参数

- 1.工作范围：0-1600KPa（2000 KPa，2500 KPa，另选）
- 2.恒压精度：±2%；
- 3.计时精度：<0.1%；
- 4.时间调节范围：0-999秒；
- 5.电源:220V,5A,50Hz
- 6.仪器工作电压：24V
- 7.气源要求：0~2MPa可调（用户自备）
- 8.主机尺寸：570×400×200mm（长×宽×高）
- 9、试验桶尺寸：290x220x330mm（长×宽×高）可定做

满足标准

QB/T 1868、GB 10440、GB 18454、GB 19741、GB 17447、ASTM F1140、ASTM F2054、ISO 11607-1、ISO 11607-2、GB/T 17876、GB/T 10004、GB/T 10005、BB/T 0003、BB/T 0025、QB/T 1871、YBB 00252005、YBB 00162002 YBB0038 BBT0034

配置

主机、测试架、试验桶。

试验界面：