

WQK切割式潜水排污泵

产品名称	WQK切割式潜水排污泵
公司名称	上海丁菲泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:丁菲泵业 型号:WQK/QG
公司地址	上海市金山区朱枫公路9135号枫泾商城4号楼1-1117室
联系电话	021-31263176 15121199987

产品详情

WQK切割式潜水排污泵主要用于排送生活废水、污水、人粪尿及含有短纤维纸屑、木屑、淀粉、泥沙、矿石粒等固体悬浮物和非腐蚀性介质，被抽送液体温度不超过40℃，密度不大于1200kg/m³，pH值6~9

WQK切割式潜水排污泵适用范围

WQK切割式潜水排污泵主要用于工程污水，生活污水。 如：

- (1)中小型企业污水处理及循环水输送。
- (2)食品、造纸、酿造、钢铁及有色金属、制革、纺织、制药、水泥厂等厂矿企业的渣浆液抽送。
- (3)用于建筑工地、工程基础施工、市政设施、自来水厂。
- (4)各种高楼大厦的地下室、人防坑洞、地铁等地下层污水排放。
- (5)养鸡场，养猪场，各种养殖业，鱼池作抽水清塘、增氧，化粪池等各种场合的人畜粪尿抽送等作用。

注：WQK切割式潜水排污泵主要性能及数据除不带切割装置外，其内部结构均同wqk/qg型。

WQK切割式潜水排污泵使用条件： 1．介质温度不超过40℃。

2．介质平均重度不超过500千克每立方米。 3．被抽送液体的PH值为5~9。

4．在长时间运行中，电机允许露出液面部分不超过高度的1/2。

WQK切埋式潜水排污泵性能参数

流量

扬程

电

污水泵型号	mm	m ³ /h	m
WQK8-12QG	32	8	12
WQK25-6QG	80	25	6
WQK20-7QG	50	20	7
WQK10-12QG	40	10	12
WQK8-22QG	25	8	22
WQK20-15QG	50	80	15
WQK15-30QG	40	15	30
WQK20-20QG	50	20	20
WQK25-15QG	65	25	15
WQK40-7QG	80	40	7
WQK30-30QG	80	30	30
WQK30-15QG	80	30	15
WQK25-30QG	65	25	30
WQK40-15QG	80	40	15
WQK85-10QG	100	85	10
WQK65-25QG	80	65	25
WQK20-60QG	80	20	60
WQK80-20QG	80	80	20
WQK100-15QG	100	100	15
WQK130-10QG	150	130	10
WQK100-25QG	100	100	25
WQK115-15QG	125	115	15
WQK180-15QG	150	180	15
WQK100-40QG	100	100	40
WQK80-32QG	100	80	32

WQK切割式潜水排污泵维护保养

1. 每次使用特别是用于较稠较粘的浆液后，应放于清水中运行数分钟再存放。 2. 电泵每使用0~500小时后应打开腰部油孔螺钉并用纯净10号机油补充，使用机械密封保持良好的润滑状态。发现油室大量进水则表明机械密封失效，应予更换。 3. 电泵应有专人管理与使用，并定期检查电泵绕组与机壳之间的绝缘电阻是否正常最低不得低于0.5兆欧，否则必须拆下将定子烘干，绝缘电阻升高后方可使用。 4. 电泵启动后如发现流量不足或扬程达不到规定值(除管路阻力大或堵塞)可能是转向反了，这时应断开电源，将电缆的三根相线中任意二根相互对换后，重新接好再启动。 5. 电泵拆卸、维修后，密封性能必须经0.2MPa气密试验检查。 6. 如果弯头和电泵分离放在板箱内，请将弯头装在电泵上，如果电泵和管道连接则不必再装弯头。

丁菲泵业：专业成就未来，品质铸就辉煌！

资料来源：上海丁菲泵业有限公司专业排污泵生产厂家，转载请注明出处

公司网站

www.dfin8.com 排污泵

www.wushuibeng.cc 污水泵

www.dfin8.cn 管道离心泵

www.dingfei.cc 耐腐蚀化工泵

www.dfin8.net 潜水排污泵

www.dingfei8.com 无堵塞排污泵