haibo/中科应化 电工胶带 HB1522 辐照交联型硅橡胶自融带 35KV以下绝缘胶带 阻燃型 硅橡胶带

产品名称	haibo/中科应化 电工胶带 HB1522 辐照交联型硅橡胶自融带 35KV以下绝缘胶带 阻燃型 硅橡胶带
公司名称	长春中科应化特种材料有限公司
价格	280.00/卷
规格参数	品牌:haibo/中科应化 型号:HB1522 厚度:0.8mm
公司地址	中国吉林长春市高新区越达路899号
联系电话	18543121638 18543121638

产品详情

HB1522辐照交联型硅橡胶自融带主要用于变电站电力母排、母线、异形裸导体的绝缘防护。也可用于高压的架空裸线、裸导体的加强绝缘防护。

产品信息

规　格：0.8mm（厚）×50mm（宽）×5m（长）

颜　色：红色、黄色、绿色、灰色、蓝色、黑色

外　观：彩色硅橡胶带

工作条件：-60℃～200℃

包装规格：50卷/箱

产品特性

1.不受天气影响，具有抗氧化、抗臭氧作用。

2.可对任意形状的带电体进行绝缘防护且无需自由端，实用性强。

3.各项指标均好于传统热缩材料，尤其适于变电站综合绝缘防护。

4.方便快捷，无需明火加热，无需工具，无需拆卸螺丝，适合各种温度环境施工，用时短，可缩短停电时间。

5.方便维护，只粘合自身，容易与被缠绕物剥离，便于测试或修理，减少操作时间和成本。

6.特殊性能：阻尼减震、防机械震动，以及防电晕、防电弧、防闪络。

应用范围

1.任何带电裸导体绝缘防护，如户外母线桥、户内开关母线、柜上母线、手车母线、设备电气接点（螺丝连接处套管等）、各型号线夹、电缆头端子、环网柜内母线排等。

2.大型电缆绝缘、不规则形态导体绝缘防护。

3.矿山、油田、化工等不能使用明火场所的电力系统高低温环境下绝缘防护。

4.电器的绝缘防护处理。

使用方法

操作过程中保持表面和手的清洁。全程拉伸缠绕，收尾处拉伸贴合本体压实。结束后整体再用手压实。