

# 泡棉压缩测试仪，超软泡海绵压缩测试仪厂家推荐

产品名称	泡棉压缩测试仪，超软泡海绵压缩测试仪厂家推荐
公司名称	泰仕特仪器（福建）有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:泰仕特 型号:TST-C1004
公司地址	泉州市丰泽区东海滨城工业区东海大街CJ23号1幢4层
联系电话	0595-22890828 18759590739

## 产品详情

泡棉压缩测试仪，超软泡海绵压缩测试仪厂家推荐，泰仕特仪器（福建）有限公司生产的海绵类检测仪器、办公检测仪器、汽车皮革缝接测试、oscillatory耐磨测试仪、计算机控制床垫滚轮测试仪等家具检测设备的质量已领先国际先进水平，并成功申请多项中国国家专利。经过多年的努力，本公司陆续在广东、上海、北京、重庆、成都设立办事处，在消化、吸收国际先进生产技术的基础上，大胆创新、锐意改革、努力创造，为客户提供可靠的技术支援和售后服务。

### 一、简单介绍：

泡棉反复压缩测试仪适用于测定室内装饰中使用的多孔弹性材料的厚度减少值和硬度降低值，测定室内装饰中使用的多孔弹性材料的厚度减少值和硬度降低值，仪器能自动调节上升高度，自动作出力值补偿，一键式完成整个测试，二、详细说明：

1.符合标准：gb/t 18941，及iso 3385。

### 2.仪器原理：

将一个方形试样放入到测试仪的下平台上，通过一个面积比试样小一些压头反复地凹入试样，在保持规定范围内的每一个冲击同期中达到最大负荷，通过一定次数后，评定试样的性能。

### 3.仪器特点：

#### 1、操作简单

海绵反复压缩测试仪具有操作简单、日常维护少等特点，能够自动化运行，直至试验结束或试样损坏。

#### 2、静音运行

海绵反复压缩测试仪采用知名电机和知名行星减速机，并配有品牌传感器确保仪器数据精准，试验箱采用封闭测试运行噪音降低近70%。

#### 3、测试速度可调

海绵反复压缩测试仪通过控制面板调整测试速度，可调范围0-110次/min（标准 $70 \pm 5$ 次/分钟）。

#### 4、压缩深度可调

海绵反复压缩测试仪针对部分试样软硬度不同，实现压缩深度0-50mm可调。

#### 5、负载可调

海绵反复压缩测试仪通过控制面板调整试样负荷，可调范围0-2500n（标准 $750 \pm 20$ n）。

## 6、多标准试验

海绵反复压缩测试仪按gb、iso相关标准制造，满足企业内贸及外贸需求。

## 7、自动补偿力值

海绵反复压缩测试仪自动补偿力值功能确保了仪器精准。

## 8、仪器异常保护

气缸行程限位——限定仪器测试通道气缸的行程范围；断电保护——断电时为您保存当前测试数据，待下次供电时，可查看上次测试数据，或继续测试。

力值保护——限定试样的受力范围，一旦超过设定力值将停机保护。

## 9、支撑牢固 移动方便

仪器采用福马脚轮支撑，移动灵活，调节方便，而且载重大，同时具有支撑固定，调节水平，移动，减震等功能。

## 10、tst控制系统

实验次数可在0-999999次任意设定，达到设定次数后自动停机，中途停机或断电自动保存测试结果，异常情况和试验完成后自动智能报警。

联系方式：

公司地址：中国泉州东海滨城工业园东海大街cj-23号

联系人：吴女士

qq:541158297

24小时热线：18759590739

电话：0595-22899200/22900265 400-0909-258