

长春中科胶带 HB1103 防水密封胶

产品名称	长春中科胶带 HB1103 防水密封胶
公司名称	长春中科应化特种材料有限公司
价格	70.00/千克
规格参数	品牌:中科应化 型号:HB1103 厚度:2mm
公司地址	中国吉林长春市高新区越达路899号
联系电话	15943027749 18543121638

产品详情

HB1103 防水密封胶

规格：2.0 × 30 × 360mm 或 50-200g/卷，可订制。

颜色：红、灰、黑、白

外观：柔软自熔胶条或成卷

工作条件：-40 ~ 90

性：粘接强度高，密封、防水性优异；电性能优良。耐候、耐老化、防霉（订制产品）；弹性好、从形性优良，耐弯折高、低温移动操作；使用简便灵活。

用：用于电力电缆附件冷、热缩户外管接头的粘接密封，以及伞裙的粘接和用在高压头的密封粘接部位，用于航天、航空、船舶及轨道交通等领域电气设备连接器（含引线出口）与电缆接口或电气控制设备引线出口的粘接密封。

明：清理准备缠胶的部位，不能有粉尘、油污等。将胶带拉伸至原宽度的1/2，1/2搭接缠绕胶带，多层缠绕，使防水胶的厚度不小于2mm、宽度在5cm左右，加热热缩管，使热缩管的边缘正好搭在刚刚缠好的防水胶的中间位置。以刚收缩好的热缩管边缘为中心，左右各2.5cm的长度上缠绕防水胶带，将胶带拉伸至原宽度的1/2，1/2搭接缠绕胶带，多层缠绕，使防水胶的厚度不小于2mm、宽度在5cm左右，收口处用手用力压实，检查是否粘接良好。

数：

测试项目	典型参数	执行标准
断裂伸长率	1000%	GB/T 528-2009
体积电阻率	1×10^{14} · cm	GB/T 1692-2008
击穿强度	15KV/mm	GB/T 1695-2005
剥离强度 (PE-钢)	1N/mm	GB/T 2790-1995