haibo/中科应化 电工胶带 HB1103 防水密封胶 终端密封耐候耐老化 电力电气绝缘胶带

产品名称	haibo/中科应化 电工胶带 HB1103 防水密封胶 终端密封耐候耐老化 电力电气绝缘胶带
公司名称	长春中科应化特种材料有限公司
价格	40.00/千克
规格参数	品牌:haibo/中科应化 型号:HB1103 厚度:2mm
公司地址	中国吉林长春市高新区越达路899号
联系电话	18543121638 18543121638

产品详情

HB1103防水密封胶可用于热缩和冷缩电力电缆附件终端、接头的密封和防水。也可用于粘接、密封电气设备和热缩模塑套的连接处密封。

产品信息

规　格：2.0mm（厚）*30mm（宽）*360mm（长）

颜　色：红色

外　观：柔软自融胶条或成卷

工作条件：-40℃～90℃

包装规格：15KG/箱

产品特性

1.粘接强度高，密封、防水性良好。

2.电性能良好。耐候、耐老化。

3.弹性好、从形性良好，耐弯折较高、低温移动操作。

4.使用简便灵活。

应用范围

1.电力电缆附件冷、热缩户外管接头的粘接密封，以及伞裙的粘接和用在高压头的密封粘接部位。

2.航天、航空、船舶及轨道交通等领域电气设备连接器（含引线出口）与电缆接口或电气控制设备引线出口的粘接密封。

使用说明

清理准备缠胶的部位，不能有粉尘、油污等。将胶带拉伸至原宽度的1/2，1/2搭接缠绕胶带，多层缠绕，使防水胶的厚度不小于2mm、宽度在5cm左右，收口处用手用力压实，检查是否粘接良好。