

优质环保 M22X1.5尼龙电缆固定头

产品名称	优质环保 M22X1.5尼龙电缆固定头
公司名称	乐清市德亚塑料制造有限公司
价格	.41/只
规格参数	品牌:德亚 型号:M22X1.5 穿线范围:7-13
公司地址	浙江省温州市柳市龙井路
联系电话	0577-61786278 13375873211

产品详情

公司名：乐清市德亚塑料制造有限公司

产品介绍:PG型德制螺纹

型号：M22X1.5尼龙电缆固定头, 穿线：(7-13mm), 螺纹长:(10mm), 螺纹直径：(22mm)

产品材质：接头主体部位采用尼龙制成，夹紧件采用尼龙塑料（PA）制成，密封件和O型密封圈均采用丁腈橡胶（NBR）制成。

产品认证：欧洲CE认证、IP65认证、SGS环保认证

防护等级：在规定的卡口范围内，并使用O型密封圈旋紧迫紧头，达到IP65-10巴压力。

工作温度：静态：-40 到100 ，短时间达120 。动态：-20 到80 ，短时间达100

螺纹长度：

短螺纹适合用于薄型机板的开孔或附有内螺纹的设备上，长螺纹适合接合厚型机板。

PG型全系列型号:PG7-PG9-PG11-PG13.5-PG16-PG19-PG21-PG24-PG25-PG29-PG36-PG42-PG48-PG63

电缆固定头产品特性

1>加紧圈经特殊设计，固定拉力强，对电机不造成伤害

2>不须将电缆固定头解体，电缆可直接穿入上紧即可，省时方便

3>防水，防尘、盐、耐弱酸、酒精、油、油脂及一般溶剂，室内室外均可应用

4>在规定的卡口范围内，并使用O形密封圈旋紧迫紧头，达到IP68 防护等级。

电缆防水接头主要作用

电缆防水接头被广泛用于电力、控制、测量仪器、数据和通信电缆，其主要用途使线路通畅，使电缆保持密封，起到防松、防滑、防脱、密封防水的作用。

尼龙电缆固定头应用范围

尼龙电缆固定头主要用于电力电子控制设备、航空通信、机床机械设备制造业、测量控制技术、仪器仪表制造及其他许多行业中机械控制箱、配电柜、电机、接线盒、水泵、LED灯具等电线、尼龙电缆的固定;一端可接入设备箱体开孔上面，另一端用锁紧螺母旋紧固定，也可以选用螺纹直接接入进出口为内螺纹的电动设备上。

<发货、包装及售后

常规货当天可以发货，批量或者数量较多的，视产品数量而定

包装：标准的中性包装或客户指定包装

售后服务：产品售后1周内，如证明是厂家质量问题，无条件包退包换!

电缆防水接头热线电话：13375873211、 QQ：2054888316

网址：www.yqdeya.com <http://cnsy1688.taobao.com>