

# 大同橡胶伸缩节

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 大同橡胶伸缩节                   |
| 公司名称 | 上海犀力管业科技有限公司              |
| 价格   | 27.00/台                   |
| 规格参数 | 品牌:犀力<br>型号:XTQ           |
| 公司地址 | 上海市松江区中山街道文翔路218号1楼G区111室 |
| 联系电话 | 021-31200398 15000326759  |

## 产品详情

公司名称：上海松江犀力管业科技有限公司

联系人：李经理

电话：135 8569 2960 150 0032 6759

固话：021-31200398 传真：021-51861658

QQ:2846946495

邮箱Shxiliguanye@163.com

地址:上海市松江工业区乐都路18号

网址:www.shxlgy.com

大同橡胶伸缩节由内外层胶、帘布层和钢丝圈组成管状橡胶件，经硫化成型后再与金属法兰或平行接头松套组合而成。此产品可降低振动及噪声，并可对因温度变化引起的热胀冷缩起补偿作用，广泛应用于各种管道系统。我公司产品采用日本进口普利司通橡胶于采用美国固特异公司精心硫化处理，使犀力橡胶接头使用的橡胶具有高疲劳寿命，由于经公司和郑州大学橡塑中心新技术特殊处理橡胶内部形成了微小的位错有效的防止了在管道震动过程中应力裂纹的扩展防止橡胶管道撕裂，是高弹性于高耐疲劳性质的有效结合。公司产品用多个系列使用与不同场合顾客可以根据自己的使用环境选择合适的橡胶接头加装在管道系统中在特殊环境中使用的橡胶接头是具有耐高温、耐油、耐臭氧、耐老化和高气密性等特点的橡胶

大同橡胶伸缩节工作压力：0.6MPa-4.0MPa 公称通径：DN40-DN4200 执行标准：HG/T2289-2001 橡

胶伸缩节结构特点：结构上犀力橡胶接头作减振器、管道减震器、避震喉、软接头,是金属管道的柔性联接器，由内胶层、锦纶帘子布增强、外胶层复合的橡胶球体和松套金属法兰组成。现引进国外先进生产工艺，制作过程中内层受到高压，锦纶帘子布和胶层得到更好的结合，比普通型可曲挠橡胶接头的工作压力更高，质量更好。它的特点是内胶层混然一体，光洁无缝痕，标签采用硫化工艺，与产品结合在一起。松江大同可曲挠橡胶接头具有耐压高、弹性好、位移量大、平衡管道偏差、吸收振动、降低噪音效果好、安装方便等特点。大同橡胶伸缩节应用范围：可曲挠橡胶接头可广泛用于供水排水、循环水、暖通空调、消防、造纸、制药、石油化工、船舶、水泵、压缩机、风机等管道系统。