

安徽北研快速门生产厂家

产品名称	安徽北研快速门生产厂家
公司名称	安徽北研骏力机械制造有限公司
价格	1680.00/平方米
规格参数	品牌:BEIYAN 型号:BY-68
公司地址	安徽合肥高新区长江西路689号金座B6F
联系电话	0551-65184378 18055114378

产品详情

安徽北研集团供应安徽合肥快速卷帘门防爆快速门生产厂家。品牌BEIYAN，型号BY-68。产地：江苏。规格齐全，质量保证，欢迎来电咨询洽谈。

安徽北研集团旗下合肥北研新蒂门业有限公司所销售的快速卷帘门采用折叠式提升方式和多条内置式横向抗风杠杆，风压可以均布与门帘整体，其抗风性能远高于普及型快速门，特别适合风压较大的物流通道和大面积的出货洞口。插入式门帘更容易拆卸，维护起来更加方便。

主要用于电子，半导体，食品饮料，医药卫生，洁净手术室，精密钣金，汽车部件，航空航天，化学光纤，地下车库，新能源，仪器仪表，老化房等工业用的快速室外门，以及超市快速出货口门，以隔离不同生产区、储藏区、或隔离过道与其它区域。

北研快速门技术性能：

- 1.框架立柱：优质冷轧钢板，外部经典喷塑处理，外喷静电环氧树脂
- 2.门体结构:高强度聚酯纤维耐磨基布门帘，中间铝型材抗风筋
- 3.控制系统：进口微电脑变频控制电箱（三菱cpu）集成智能控制系统，实现速度闭环和位置闭环控制，高频启停电机，双向刹车系统
- 4.开关方式：双面按钮开关（标配）标准操作按钮盒。另可选配：雷达感应/地磁感应/遥控开关/拉绳开关/双门互锁联动控制/门禁系统等（选配）
- 5.安全性能：距离地面20CM处，有红外线对射安全保护导轨底部红外线安全电眼，非接触安全抱回。也可以选配安全底边或者安全气囊。
- 6.电源要求：德国BKJ刹车制动马达快速门专用高频启停电机，220V-380V \13A \单相-三相\50HZ
功率为：0.75KW-1.5KW,快速高效，低噪音，新一代变速齿轮。快速门的速度：标准的快速门速度在0.

6-1.5米/秒，高端的快速门速度可以达到2.5米/秒（拉链式快速门或者伺服系统快速门，价格相对较高）。

7.滑槽：优质高强度的抗氧化工业铝合金或优质冷轧钢板

8.帘布：快速门专用高强度工业基布，厚度为0.8mm---1.2mm，防火级别符合欧洲NF-P92-503标准常用颜色为乳白色网格状等

9.工作温度：-30度---+80度

10.透明视窗：有方形 矩形 椭圆形可根据现场需要，选用合适的形状，增加透光，安全可视和美观，中间透明pvc软片厚度为1.5mm

11.密封性能：导轨两侧有密封毛刷，pvc基座卡式设计，门楣包厢一体式密封。底部安装有弹性的pvc基布，他可与不平坦地面紧密结合，内部填充缓冲材料，提高其耐磨性，耐久性，门柱两侧装有高密封性能毛刷，可减少噪音及增加密封效果。

12.允许频率：120次/小时，2次/分钟

13.抗风系数：120Km/h

14.门体滚筒：帘布的卷筒部分采用具有独特切面形状的冷轧钢板或铝合金滚筒。能够有效的防止帘布因宽度过大，造成滚筒弯曲，变形的现象，确保帘布的安全运转。

15.门帘设定：可以任意设定门帘的高度，加快门帘有效的运行速度。

（1）随时接受有诚意的客户参观指点我们的工地、竣工工程现场；

（2）作为较强综合实力的代表之一，是从不劣质低价供货、设计施工的公司；

（3）参照国家标准行业进行检测，验收等服务，客户的满意才是我们的追求。

（4）安徽北研集团自有专业的工程施工队，并设有全新的生产工业园，在本行业内我们占有绝大对的竞争优势，本公司以最低的成本，设计出质量最好的产品，欢迎新老客户随时来电咨询！！！！