

PPA塑胶水分仪

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | PPA塑胶水分仪 |
| 公司名称 | 深圳市冠亚水分仪科技有限公司 |
| 价格 | 29800.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:冠亚水分仪 型号:SFY-100 净重:3.7kg |
| 公司地址 | 深圳市南山区科技中一路创业印章大厦西侧 |
| 联系电话 | 0755-26544300 15994724367 |

产品详情

【简单介绍】

深圳冠亚PPA塑胶水分仪

(SFY商标8931081)是由深圳市冠亚公司研发并生产,该仪器具有温度设定、微调温度补偿及自动控制等功能,采用目前国际通用的热解原理研制而成的新一代快速水分测定仪器。引进进口自动称重显示系统,人性化系统操作,自动校准功能、自动测试模式,取样、干燥、测定一机化操作。该款仪器最短时间内达到最大加热功率,在高温下样品快速被干燥,测定精度高、时间短。

仪器原理:

深圳冠亚塑胶水分测定仪SFY系列水分仪(SFY商标8931081)是由深圳市冠亚公司研发并生产,该仪器具有温度设定、微调温度补偿及自动控制等功能,采用目前国际通用的热解原理研制而成的新一代快速水分测定仪器。引进进口自动称重显示系统,人性化系统操作,自动校准功能、自动测试模式,取样、干燥、测定一机化操作。该款仪器最短时间内达到最大加热功率,在高温下样品快速被干燥,测定精度高、时间短、无耗材、操作简便,不受环境、时漂、温漂因素影响,无需辅助设备等优点,(仪器专利号:2005301013706)。客户可根据所测样品状态不同而调整测试空间,片状、颗粒、粉末一机操作,且检测效率、测试准确度远远高于国家标准方法。计算机、打印机连接功能可即时打印或者记录、储存终点自动判定模式锁定的最终水分值。

PPA塑胶水分仪仪器特点:

1、体积小、重量轻;

- 2、检测速度快、只需几分钟；
- 3、操作简单，测试准确；
- 4、显示部分采用红色数码管显示；（7种参数）
- 5、用途广泛，全自动测试；
- 6、具有与打印机连接功能。（可选配件）

深圳冠亚PPA塑胶水分仪技术指标：

- 1、称重范围：0-150g

可调试测试空间为3cm、5cm、10cm

- 2、水分测定范围：0.01-100%

- 3、净重：3.7Kg

JK称重系统传感器

- 4、样品质量：0.5-150g

- 5、加热温度范围：起始-250

加热方式：应变式混合气体加热器

微调自动补偿温度最高15

- 6、水分含量可读性：0.01%

- 7、显示7种参数：**直线**：+86-0755-26544300

水分值，样品初值，样品终值，测定时间，温度初值，最终值，恒重值

红色数码管独立显示模式

- 8、双重通讯接口：RS 232（可选）

- 9、外型尺寸：380×205×325(mm)

- 10、电源：220V ± 10%/110V ± 10%

- 11、频率：50Hz ± 1Hz/60Hz ± 1Hz

PPA塑胶水分仪产品优势：

冠亚水分仪，全球专业水分仪科研商！

深圳冠亚水分仪集团公司专业生产塑胶水分仪、肉类水份快速测定仪、固含量检测仪，该仪器目前广泛运用到大专院校科研、企业实验室、工商执法部门等各个行业的水份快速检测。

业务遍及全国34个省市，并远销至欧美、日韩、东南亚等国家。我司目前在深圳、上海、长春、沈阳、哈尔滨均有公司和售后，可就近发货。