

PVC板材水分检测仪

产品名称	PVC板材水分检测仪
公司名称	深圳市冠亚水分仪科技有限公司
价格	29800.00/台
规格参数	品牌:冠亚水分仪 型号:SFY-100 净重:3.7kg
公司地址	深圳市南山区科技中一路创业印章大厦西侧
联系电话	0755-26544300 15994724367

产品详情

【简单介绍】

深圳冠亚PVC板材水分检测仪

(SFY商标8931081)是由深圳市冠亚公司研发并生产,该仪器具有温度设定、微调温度补偿及自动控制等功能,采用目前国际通用的热解原理研制而成的新一代快速水分测定仪器。引进进口自动称重显示系统,人性化系统操作,自动校准功能、自动测试模式,取样、干燥、测定一机化操作。该款仪器最短时间内达到最大加热功率,在高温下样品快速被干燥,测定精度高、时间短。

品牌:深圳冠亚

仪器资质:

- * SFY系列红外线/卤素快速水分测定仪器(专利号:2005301013706)
- * 是目前行业中唯一通过ISO 9001:2008质量管理体系认证的产品。
- * “GY”商标证书,商标证书编号7927649号。
- * “SFY”商标证书,商标证书编号8931081号。

PVC板材水分检测仪产品用途:

《冠亚牌》塑胶快速水分测定仪是生产和科研中理想的水分测定仪器,目前该产品已被广泛引用到塑胶行

业不同品种类型的原料、半成品、成品等生产过程中，如：、聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚氯乙烯(PVC)、聚苯乙烯(PS)、ABS树脂(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物)、聚酰胺(PA)通常称为尼龙、聚碳酸酯(PC)、聚甲醛(POM)、改性聚苯醚、热塑性(PET)、聚苯硫醚(PPS)、液晶聚合物LCP、聚醚醚酮(PEEK)、聚醚酮(PEK)、聚醚砜(PES)、工程塑料--聚砜(PSF)等。

深圳冠亚PVC板材水分检测仪技术指标：

1、称重范围：0-150g

可调试测试空间为3cm、5cm、10cm

2、水分测定范围：0.01-100%

3、净重：3.7Kg

JK称重系统传感器

4、样品质量：0.5-150g

5、加热温度范围：起始-250

加热方式：应变式混合气体加热器

微调自动补偿温度最高15

6、水分含量可读性：0.01%

7、显示7种参数：直线：+86-0755-26544300

水分值，样品初值，样品终值，测定时间，温度初值，最终值，恒重值

红色数码管独立显示模式

8、双重通讯接口：RS 232（可选）

9、外型尺寸：380×205×325(mm)

10、电源：220V±10%/110V±10%

11、频率：50Hz±1Hz/60Hz±1Hz

PVC板材水分检测仪仪器售后：

仪器自购之日起，保修一年，终身维护。

我司目前在深圳、上海、长春、沈阳、哈尔滨均有公司，可就近发货和售后。