

S8022X 汽车内饰材料燃烧试验机

产品名称	S8022X 汽车内饰材料燃烧试验机
公司名称	上海斯玄检测设备有限公司
价格	99.00/台
规格参数	品牌:斯玄 型号:S8022X
公司地址	上海市金山区朱泾镇南横街4号4幢1056室E座
联系电话	021-61311359 13671884418

产品详情

S8022X 汽车内饰材料燃烧试验机系列

型号S8022X

品牌斯玄

价格【登录】【注册】

详细描述

S8022X 汽车内饰材料燃烧试验机

一、执行标准

此机符合GB8410、美标FMVSS571.302、DIN7520《汽车内饰材料的燃烧特性》。

二、测试方法

将试样水平地夹在U形支架上，在燃烧箱中用规定高度火焰点燃试样的自由端15S后，确定试样上火焰是否熄灭，以及试样燃烧的距离和燃烧该距离所用的时间。

三、适合范围

内饰材料包括汽车内饰领件所用的单一材料或层积复合材料，如座垫、座椅靠背、座椅套、安全带、头枕、扶手、活动式折叠车顶、所有装饰性衬板、仪表板、杂物箱、室内货物架板、或后窗台板、窗帘、地板覆盖物.....

四、详细参数

燃烧箱：1、镜面不锈钢板结构，钢板厚度1.2mm

2、燃烧室尺寸：宽×高×深: 385×360×204mm

3、底部有10个直径为19mm的通风孔，四壁靠近顶部四周有宽13mm的通风槽。

4、试验支架：由两块U形耐腐蚀的金属钢板制成，尺寸长×宽为361×100mm

控制箱：1、燃烧时间：0~99.99/S/M/H任意设定

2、停燃时间：燃烧时间：0~99.99/S/M/H任意设定

燃烧灯：1、喷嘴内径：9.5mm

2、气源：煤气（客户自备）

3、火焰高度：38mm

金属梳：长度：110mm，没25mm内7~8个光滑圆齿 钢尺：长度400mm，精度1.0mm

五、通风橱详细参数

1、箱体容积：宽×高×深: 1000×1000×800mm

2、配备抽风机一台

3、前门为双玻璃门，可直接观察内部试验情况

4、风速0.1-0.3m/min