

# LWGY涡轮传感器 五环

产品名称	LWGY涡轮传感器 五环
公司名称	天津市河东区五环仪表厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:五环 型号:LWGY 类型:LWGY液体智能涡轮传感器
公司地址	中国 天津市 天津市河西区平江道14号
联系电话	86 022 28337366 13802186324

## 产品详情

品牌	五环	型号	LWGY
类型	LWGY液体智能涡轮传感器	测量范围	0.04-800 ( m <sup>3</sup> /h )
精度等级	0.5 1.0	公称通径	4-200 ( mm )
适用介质	液体	工作压力	0.5 1.0 ( MPa )
工作温度	-20~50 ( )		

### 特点：

- 1.压力损失小，叶轮具有防腐功能；
- 2.具有较高的抗电磁干扰和抗震动能力，性能可靠工作寿命长；
- 3.采用先进的超低功耗单片微机技术，整机功能强，功耗低，性能优越，具有非线性精度补偿功能的智能显示器，修正后精度优于 $\pm 0.02\%$ ；
- 4.仪表系数可由按键在线设置，并可显示在lcd屏上，lcd屏直观清晰，可靠性高；
- 5.用eeprom对累积流量，仪表系数进行掉电保护，保护时间大于10年。

### 主要技术参数：

- 1.流量规格：基本技术参数剑侠列表：
- 2.准确度：0.5级 1.0级；

### 3.使用条件：

- (1) 环境湿度：-20 ° c~+50 ° c；
- (2) 相对湿度:5%~95%;
- (3) 被测介质湿度：-20 ° c~+120 ° c;
- (4) 大气压力：86kpa~106kpa:
- (5) 防爆等级：ibiibt4.

4.信号传输距离：传感器至显示器的距离可达1000m.

### 电气特性：

- 1.输出：lwgy:脉冲输出，p-p值由供电电源确定;
- 2.供电电源：dc5~24v