UFC球式、柱式磁翻转液位仪表

产品名称	UFC球式、柱式磁翻转液位仪表
公司名称	天津市河东区五环仪表厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:五环 型号:UHC 测量范围:300~5000
公司地址	中国 天津市 天津市河西区平江道14号
联系电话	86 022 28337366 13802186324

产品详情

品牌	五环	型号	UHC
测量范围	300~5000	测量精度	±10
产品适用范围	液体		

ufc型磁翻转液位计适用于测量石油、化工和其它工业部门的有压容器或开口容器内易燃、易爆、有毒等液体介质的液位高度，既能就地显示液位，也可附加液位上、下限报警器和控制器，实现对锅炉给水的自动化控制、报警和联锁功能，实现远传数模显示和输出dc4-20ma标准电流信号。该产品具有结构简单、牢固、安全、可靠、显示醒目、直观、安装方便等特点，使用寿命长，维护方便，接触介质部件采用防腐材料（1cr18ni9ti），磁翻转显示器与介质隔离、具有连续显示效果。可视距离远，可视角度宽。

主要技术指标:测量范围：普通型：500～600mm（可选）锅炉专用型：300、330、440、500、600、1000mm测量精度：+10mm额定工作介质温度：-70℃～350℃工作压力：pn
1.6；2.5；4.0；6.4；10mpa介质密度：≥0.45g/cm3介质密度：≤is[10 m2/s]液位跟踪速度：300mm/min

可选装上下先报警传感器

安装法兰标准

1.对普通型侧装式二个安装法兰是按gb9119.8-88要求dn25.pn2.5mpa设计的，如用户安装需要其它尺寸可在订货时提出；

2.对普通型顶装式安装法兰按gb9119.8-88要求dn100.pn1.6mpa设计，如用户需要其它尺寸可在订货是提出；

3.防腐性的侧装式和顶装式的安装法兰尺寸与普通型的基本一样，也可根据用户提出的尺寸加工；

4.耐高压侧装式安装法兰尺寸按国标gb9123.20-88凹凸法兰dn25.pn5mpa或gb9123.21-88凹凸法兰dn25.pn10mpa加工；

5.带蒸汽加热套型液位计的安装法兰同普通性侧装式法兰尺寸，加热套外径φ76，加热套接头为g1/2""内螺纹接头。