

## LWCQ、LWCB智能型插入式涡流量传感器

产品名称	LWCQ、LWCB智能型插入式涡流量传感器
公司名称	天津市河东区五环仪表厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:五环 型号:LWCQ 类型:涡轮传感器
公司地址	中国 天津市 天津市河西区平江道14号
联系电话	86 022 28337366 13802186324

### 产品详情

品牌	五环	型号	LWCQ
类型	涡轮传感器	测量范围	6-8500 ( m3/h )
精度等级	0.5	公称口径	100-1100 ( mm )
适用介质	液, 气体	工作压力	86-106 ( MPa )
工作温度	-20~50 ( )		

流量计规格：全流量范围6-8500m3/h 口径100-1100mm使用条件：(1)环境温度：-20 ~ 50 (2)相对湿度：5%~95%(3)被测介质温度：-20 ~ 120 (4)大气压力：86kpa~106kpa(5)防爆等级：iiib bt4显示方式：(1) lwcq型及lwcb型插入式涡轮流量传感器：远传显示，脉冲输出(配显示仪表)。(2) lwcq型及lwcb型插入式涡轮流量传感器与显示仪表配套组成插入式涡轮流量计，现场显示：7位lcd显示累积流量，单位(m3)7位lcd显示瞬时流量，单位(m3/h)。(3) lwcq型及lwcb型插入式涡轮流量传感器与变送器配套组成插入式涡轮流量变送器(配显示仪表)。输出功能：(1) lwcq型及lwcb型插入式涡轮流量传感器：脉冲输出，p - p值由供电电源确定；(2) lwcq型及lwcb型插入式涡轮流量变送器：可带脉冲输出或4 - 20ma两线制电流输出。供电电源：(1) lwcq型及lwcb型插入式涡轮流量传感器，远传显示：dc5 - 24v。(2) lwcq型及lwcb型插入式涡轮流量，现场显示：3v锂电池安装于仪表内部可连续使用八年以上。(3) lwcq型及lwcb型插入式涡轮流量变送器，dc24v。