

LWGY、LWGB、LWY型液体流量传感器

产品名称	LWGY、LWGB、LWY型液体流量传感器
公司名称	天津市河东区五环仪表厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:五环 型号:LWGY 测量范围:0.04-800
公司地址	中国 天津市 天津市河西区平江道14号
联系电话	86 022 28337366 13802186324

产品详情

品牌	五环	型号	LWGY
测量范围	0.04-800	测量精度	0.5 1.0
产品适用范围	液，气体		

特点：1、压力损失小，叶轮具有防腐功能；2、具有较高的抗电磁干扰和抗震动能力，性能可靠工作寿命长；3、采用先进的超低功耗单片微机技术，整机功能强，功耗低，性能优越，具有非线性精度补偿功能的智能显示器。修正公式精度优于 $\pm 0.02\%$ ；4、仪表系数可由按键在线设置，并可显示在lcd屏上，lcd屏直观清晰可靠性高；5、用eeprom对累积流量、仪表系数进行掉电保护。保护时间大于10年。主要技术参数：1、流量计规格：基本技术参数见下列表2、准确度：0.5级，1.0级；3、使用条件：（1）环境温度： $-20 \sim 50$ ；（2）相对湿度：5%~95%；（3）被测介质温度： $-20 \sim 120$ ；（4）大气压力：86kpa~106kpa；（5）防爆等级：ibiibt4。4、信号传输距离：传感器至显示器的距离可达1000m。电气特性：1、显示方式：（1）lwgy远传显示：脉冲输出（配显示仪表）；（2）lwy现场显示：7位lcd显示累计流量，单位（ m^3 ）；7位lcd显示瞬时流量，单位（ m^3/h ）；（3）lwgb涡轮流量变送器：（配显示仪表）。2、输出功能：（1）lwgy：脉冲输出，p-p值由供电电源确定；（2）lwy：可带脉冲输出或4~20ma两线制电流输出；（3）lwgb：4~20ma两线制电流输出。3、供电电源：（1）lwgy：dc5~24v；（2）lwy：3v锂电池安装于仪表内部可连续使用八年以上；（3）lwgb：dc24v

产品型号	公称通径（mm）	流量范围（ m^3/h ）	最大工作压力（mpa）	安装形式
lwgy-4	4	0.04-0.25	6.3	螺纹
lwgy-6	6	0.1-0.6		螺纹
lwgy-10	10	0.2-1.2		螺纹
lwgy-15	15	0.6-6		螺纹
lwgy-25	25	1-10		螺纹
lwgy-40	40	2-20		螺纹

lwgy-50	50	4-40	2.51.6	法兰
lwgy-80	80	10-100		法兰
lwgy-100	100	20-200		法兰
lwgy-150	150	30-300		法兰
lwgy-200	200	80-800		法兰