

防震垫铁、泽宏减震垫铁

产品名称	防震垫铁、泽宏减震垫铁
公司名称	河北泽宏机械设备制造有限公司
价格	15.00/块
规格参数	品牌:泽宏 型号:齐全 垫铁:5-10mm
公司地址	河北省泊头市交河工业区
联系电话	0317-8199068

产品详情

机床防震垫铁造用于机床设备的支承安装，调整水平，产品有固定式和移动式。

机床防震垫铁产品特点：减振橡胶有效的衰减机器自身的振动，减少振动力外传，阻止振动力的传入，保证加工尺寸精度及质量。控制建筑结构谐振传播振动力和噪音。

机床安装不需设置地脚螺栓与地面固定，良好的减振和相当的垂直挠度，使机床稳定于地面。节省安装费用，缩短安装周期。可根据生产随时调换机床位置，消除二次安装费用，使机床楼上安装成为可能。防震垫铁可以调节机床水平，调节范围大、方便、快捷。防震垫铁胶垫采用丁腈合成橡胶，耐油脂和冷却剂。

机床防震垫铁适用范围：金属加工机床，锻压机床、纺织、印刷机械、食品加工机、橡胶机械、电线、电缆机械、包装机械、发电机及重型设备。

机床防震垫铁使用方法：将所需垫铁放入机床地脚孔下，穿入螺栓，旋至和承重盘接触实，然后进行机床水平调节（螺栓顺时针旋转，机床升起）；调好机床水平后，旋紧螺母，固定水平状态。

三层防震垫铁使用方法:将垫铁放置于机床下,每个垫铁均受力后,再调整垫铁。可调整高度为3mm--15mm
防震垫铁性能与特点:安装调整方便,迁移灵活,不用打洞埋设地脚螺丝,不破坏地面,是机床设备安装工艺的一大改革。三层防震垫铁造用于机床设备的支承安装，调整水平，产品有固定式和移动式。三层减震垫铁能有效的衰减机器自身的振动，保证加工尺寸精度及质量。

三层防震垫铁使用方法[1]:将垫铁放置于机床下,每个垫铁均受力后,再调整垫铁。可调整高度为3mm--15mm
防震垫铁性能与特点:安装调整方便,迁移灵活,不用打洞埋设地脚螺丝,不破坏地面,是机床设备安装工艺的一大改革。

安装机床的地基平面可以是混凝土，也可以是木质的，要求平整结实。安装时，旋出调节螺杆，将机床置于垫铁的负荷盘上，然后从上面旋入螺杆。调整机床导轨水平，顺时针旋动时机床上升，反时针时机床下降，调好后压紧螺母。在机床的安装区域内，如果地基平面的高度差超过本产品的调节范围时，可以在机床与负荷盘间增加垫片。

机床防震垫铁[2]橡胶有蠕变现象，待经14天趋向稳定，故要求机床使用14天后再调整一次水平。

三层防震垫[3]铁造用于机床设备的支承安装，调整水平，产品有固定式和移动式。三层减震垫铁能有效的衰减机器自身的振动，保证加工尺寸精度及质量。安装机床使用机床调整垫铁可以不用设置地脚螺栓与地面固定，良好的减振和相当的垂直挠度，使机床稳定于地面。

泽宏机械欢迎您的来电咨询。咨询热线：0317-8199068