

电信移动联通广电60芯四网合一光缆配线箱

产品名称	电信移动联通广电60芯四网合一光缆配线箱
公司名称	宁波长飞通信科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:长飞通信科技 型号:48芯
公司地址	浙江宁波慈溪市观海卫新泽村下泽山
联系电话	0574-63633786 18368245488

产品详情

通信光缆交接箱，光纤分纤箱，光分路器箱，ODF光纤配线架，光纤快速连接器，PLC光分路器，光缆接头盒，光纤跳线，束状尾纤，光纤适配器系列光纤产品

型号齐全 欢迎采购

12芯光缆分纤盒：220*180*62mm（电信、移动、联通、广电）12芯光缆分光分纤盒：265*230*85mm（电信、移动、联通、广电）12芯光缆分光分纤盒：275*215*70mm（电信、移动、联通、广电）12芯光缆分光分纤盒：340*265*115mm（电信、移动、联通、广电）16芯光缆分光分纤盒：300*270*100mm（电信、移动、联通、广电）1分16插片式分纤箱：315*275*96mm（电信、移动、联通、广电）1分16插片式分纤箱：340*265*115mm（电信、移动、联通、广电）1分16插片式分纤箱：379*293*120mm（电信、移动、联通、广电）24芯光缆分光分纤箱：315*275*96mm（电信、移动、联通、广电）24芯光缆分光分纤箱：379*290*115mm（电信、移动、联通、广电）1分32插片式分纤箱：420*320*125mm（电信、移动、联通、广电）36芯光缆分光分纤箱：420*320*125mm（电信、移动、联通、广电）48芯光缆分光分纤箱：420*320*125mm（电信、移动、联通、广电）

12芯16芯24芯32芯36芯48芯72芯96芯108芯144芯216芯 288芯360芯 432芯576芯648芯720芯864

压配电柜直接输出多路到各个列头柜，比如该低压配电柜内有5个250A的抽屉式塑壳开关，输出5

路直接直联到 5 个市电直供的列头柜。而高压直流系统只需要 1 个 800A 的框架断路器，占用半个低压配电柜，剩余 1 个 800A

框架开关预留给另外一套高压直流系统用。所以，在低压侧 2N 的 UPS 系统需要 2 个整低压配电柜，共 4 个 800A 的框架断路器；而市电 +240V HVDC 系统在低压配电部分会占用半个低压配电柜，即 1 个 800A 框架断路器，以及 1 整个低压配电柜，带 5 个 250A 的塑壳断路器。

2) 不间断电源系统：考虑同样大小的负载及同样 15 到 30 分钟时长的后备电池时间，理论上电池的安时数应该是基本一样的，这里不再深入比较。再考虑不间断电源系统本身，对于 400KVA 的 UPS 通常都有 1 个输入配电柜、2 个主机柜及 1 个主输出开关共 4 个配电柜。对于 1200A 的“240V HVDC”也类似有 1 个输入配电柜、2 个整流柜及 1 个输出熔丝配电柜共 4

面柜子。可见，不管是电池还是不间断电源系统的机柜数量及占地面积两者差异不大

芯1152芯1200芯等不同容量