

# 有机硅通用消泡粉 立奇

产品名称	有机硅通用消泡粉 立奇
公司名称	上海立奇化工助剂有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:LG-601 品牌:立奇
公司地址	上海市宝山区锦秋路48号B45室
联系电话	86 021 66502227 15021626900

## 产品详情

型号	LG-601	用途、使用范围	广泛的应用于工业清洗、民用洗涤、纺织业或淀粉加工、农药可湿性粉剂、混凝土添加剂、污水处理等
品牌	立奇	包装规格	20KG纸箱
CAS	-		

### 一、产品简介

Ig-601高效有机硅消泡粉是根据市场产品需要，针对固体、粉状产品而研究开发的固体专用型消泡剂，它以聚硅氧烷为主体材料，配以极易溶解于水的表面活性剂作为载体配制而成的。它在使用时具有良好的消泡，抑泡效果又能保持产品的原有状态，所以广泛的应用于工业清洗、民用洗涤、纺织业或淀粉加工、农药可湿性粉剂、混凝土添加剂、污水处理等多种行业。又因Ig-601不含大量水分，具有储运方便、不易变质的突出优点，可作为消、抑泡组份加入酸碱度高的固体粉末状助剂或产品中，用量小、消泡快、抑泡好。

### 二、技术指标

型号	Ig-601
性能指标	
外观	白色或淡黄色粉末状固体
粒度	150目（或根据客户产品要求）
含水量	< 0.5%
ph值（25℃）	8~12.5（1%水溶液）
活性含量（105℃，2小时烘干）	12%
使用温度	-10 ~100

### 三、使用方法

本品Iq-601具有很强的耐酸碱性，且化学性稳定，无毒、对金属材料无腐蚀性。故可将本品直接洒到泡沫上消泡；也可以用水化开本产品后，喷洒到泡沫上消泡。用水化开时，要充分搅拌，以保证产品的溶解和分散。作为泡沫抑制剂可与其它组分搅拌均匀后使用。用量的多少，应通过工艺试验来确定。一般为被消泡液体总量的十万分之一至千分之几。

### 四、包装、储存、运输

储存期为二年。应存于阴冷干燥处，避免阳光长期曝晒。本品无毒、不燃、不爆，按一般化学储运。超过储存期后，应检验是否失效，如未失效仍可以使用。采用20公斤纸箱（内衬塑）包装。

### 五、使用安全

客户在使用本产品前，应仔细阅读产品说明书，了解它的适用范围，并做小试实验，以确保产品的使用安全。

### 六、执行标准：q/suj1-2007