

环氧地坪 环氧地坪漆 环氧树脂地坪漆—就选华欧

产品名称	环氧地坪 环氧地坪漆 环氧树脂地坪漆—就选华欧
公司名称	河北华欧建筑工程有限公司
价格	10.00/公斤
规格参数	品牌:华欧 型号:HO_005
公司地址	长安区谈固西街28号
联系电话	0311-80690828 15633013011

产品详情

适用场所

制药厂、医院等无尘无菌室、机密机械、微电子制造工厂、机械及化学综合性能要求高的区域

产品特性

无溶剂，无污染，无毒

机械性能优良

施工快速，方便

平整光亮，可获镜面效果

施工程序

底 涂 底涂辊刷一遍

参考用量0.1—0.2kg / m²

中 涂 中涂料调石英砂，用镘刀或平刀抹刮

参考用量0.5kg / m².mm加1—3倍石英砂

面 涂 环氧自流平面涂专用带齿镘刀刮抹，

参考用量0.8—1.2 kg / m²

地坪厚度 1mm—5mm

技术指标

试验项目单位指标抗弯强度MPa 40抗压强度MPa 75耐磨性(750g / 500r) g 0.02耐冲击性Kg.cm50对混凝土的粘接力-----混凝土破坏铅笔硬度H 4干燥时间

表干

h 4

实干

d 2

耐机油，柴油60天

-----无变化

耐20%硫酸20天

-----无明显变化

耐40%氢氧化钠30天

耐甲苯，酒精60天