

MT6071iE

产品名称	MT6071iE
公司名称	台湾威纶触摸屏中国销售部
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:威纶 型号: MT6071iE
公司地址	上海市青浦区北青公路7171号
联系电话	021-33732662

产品详情

[MT6071iE 威纶触摸屏](#), [MT6071iE 威纶触摸屏](#), [MT6071iE 威纶触摸屏](#)

显示

显示器

7 TFT

分辨率

800 x 480

亮度

350

对比度

500:1

	背光类型	LED
	背光寿命	>30,000 小时
	显示色彩	24 bits
触控面板	类型	四线电阻式
	触控精度	动作区 长度(X)2%,宽度 (Y)2%
存储器	闪存 (Flash)	128MB
	内存(RAM)	128MB

处理器

Cortex A8 32Bit RISC 600MHz

I/O接口

USB Host

USB 2.0 x 1

USB Client

USB 2.0 x 1

串行接口

Com1: RS-232 , COM2 : RS-485 2w/4w , C

万年历

内置

电源

输入电源

24 ± 20%VDC

功耗

350mA@24V

电源隔离

内置

耐电压

500VAC (1 分钟)

绝缘阻抗

超过50M @500VDC

耐震动

10 to 25Hz (X,Y,Z 方向) 2G30 分钟

规格

外壳材质

工程塑料

外形尺寸 WxHxD

200.3 x 146.3 x 34mm

开孔尺寸

192 x 138mm

	重量	约 0.6 kg
操作环境	防护等级	IP65 前面板防护等级
	存储环境温度	-20 ~ 60C (-4 ~ 140F)
	使用环境温度	0 ~ 50C (32 ~ 122F)
	使用环境湿度	10% ~ 90% RH (无冷凝)
认证		符合CE认证标准

- 【多连接】三组独立串口，支持与三种不同协议的控制器同时通讯，一屏多机；
- 【高配置】搭载Cortex A8 600MHz CPU和128MB内存，运行快速；
- 【视觉性】业界最高1600万色的高彩度显示，完美呈现；
- 【轻量化】全新灰白双色外观与薄型轻量化机身，爱不释手；
- 【兼容性】工程文件、安装开孔、通讯连接可完好兼容旧有机型，升级无忧；
- 【稳定性】内置电源隔离，有效抑制电源浪涌和异常地电流，增强HMI现场运行稳定性；
- 【易用性】适用EasyBuilder Pro组态软件，拥有流动块、分期付款、操作记录、配方数据库等新功能，简单易用；

上一产品：[MT8071iE](#)

下一产品：[MT8050iE](#)

[MT6071iE](#) 威纶触摸屏，[MT6071iE](#) 威纶触摸屏，[MT6071iE](#) 威纶触摸屏

<http://www.db-sh.com> 富士变频器

<http://www.13916183699.com> 威纶触摸屏

<http://www.shdabai.com> 无纺设备、纺织设备、纺织机械、网板清洗机

<http://www.60510862.com> 富士变频器官网

<http://www.4008213030.com> 三菱变频器

<http://www.ruxigs.com>

<http://www.ruxigy.com>

<http://www.ruxigk.com>

<http://www.ruxiplc.com>

<http://www.taidabpq.com>

<http://www.anchuanbpq.com>

<http://www.shruxi.com>

<https://www.weinview.cn.com>