

MT8071IE

产品名称	MT8071IE
公司名称	台湾威纶触摸屏中国销售部
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:威纶 型号: MT8071IE
公司地址	上海市青浦区北青公路7171号
联系电话	021-33732662

产品详情

MT8071IE 威纶触摸屏 , MT8071IE 威纶触摸屏 , MT8071IE 威纶触摸屏

显示

显示器

7 " TFT

分辨率

800 x 480

亮度

350

对比度

500:1

背光类型

LED

背光寿命

>30,000 小时

显示色彩

24 bits

触控面板

类型

4线电阻式

	触控精度	动作区 长度(X) $\pm 2\%$, 宽度(Y) $\pm 2\%$
存储器	闪存 (Flash)	128 MB
	内存(RAM)	128 MB
处理器		Cortex A8 32Bit RISC 600MHz
I/O接口	USB Host	USB 2.0 x 1
	以太网接口	10/100 Base-T
	串行接口	Com1: RS-232 , COM2口 RS-485 2w/4w, COM3口 RS-485 2w/4w
万年历		内置
电源	输入电源	24 \pm 20%VDC
	功耗	350mA@24V
	电源隔离	内置
	耐电压	500VAC (1 分钟)
	绝缘阻抗	超过 50M @500VDC
	耐振动	10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G30 分钟)
规格	外壳材质	工程塑料

外形尺寸 WxHxD 200.3 x146.3 x 34mm

开孔尺寸 192 x 138 mm

重量 约 0.6 kg

操作环境 防护等级 IP65 前面板防护

储存环境温度 -20 ° ~ 60 ° C (-4 ° ~ 140 ° F)

使用环境温度 0 ° ~50 ° C(32 ° ~122 ° F)

使用环境湿度 10% ~ 90% RH (无冷凝)

认证 CE 符合CE认证标准

UL -

使用软件 EasyBuilder Pro V4.10.04 或更新版

【多连接】三组独立串口，支持与三种不同协议的控制器同时通讯，一屏多机；【高配置】搭载Cortex A8 600MHz CPU和128MB内存，运行快速；【视觉性】业界最高1600万色的高彩度显示，完美呈现；

【轻量化】全新灰白双色外观与薄型轻量化机身，爱不释手；

【兼容性】工程文件、安装开孔、通讯连接可完好兼容旧有机型，升级无忧；

【稳定性】内置电源隔离，有效抑制电源浪涌和异常地电流，增强HMI现场运行稳定性；

【易用性】适用EasyBuilder

Pro组态软件，拥有流动块、分期付款、操作记录、配方数据库等新功能，简单易用；

MT8071IE 威纶触摸屏 ， MT8071IE 威纶触摸屏 ， MT8071IE 威纶触摸屏

<http://www.db-sh.com> 富士变频器

<http://www.13916183699.com> 威纶触摸屏

<http://www.shdabai.com> 无纺设备、纺织设备、纺织机械、网板清洗机

<http://www.60510862.com> 富士变频器官网

<http://www.4008213030.com> 三菱变频器

<http://www.ruxigs.com>

<http://www.ruxigy.com>

<http://www.ruxigk.com>

<http://www.ruxiplc.com>

<http://www.taidabpq.com>

<http://www.anchuanbpq.com>

<http://www.shruxi.com>

<https://www.weinview.cn.com>