

# 高温胶带 特氟龙高温胶带

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 高温胶带 特氟龙高温胶带                 |
| 公司名称 | 苏州丰升隆电子科技有限公司                |
| 价格   | 60.00/平方米                    |
| 规格参数 | 品牌:FSL<br>型号:各种型号<br>江苏省:昆山市 |
| 公司地址 | 苏州市昆山长江南路1111号               |
| 联系电话 | 0512-36823129 18913217753    |

## 产品详情

### 特氟龙高温胶带

特氟龙胶带主要性能特点：

- 1、用于低温-196 ，高温300 之间，具有耐气候性，抗老化。经实际应用，如在250 高温情况下，连续放置200天，不但强度不会变低，而且重量也不减少；在350 高温下放置120个小时，重量只减少0.6%左右；在-180 超低温情况下并可保持原有的柔软性。
- 2、非粘着性：表面光滑，不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍、污点或其它附着物；浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除；
- 3、耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀。
- 4、耐药剂性、无毒性。几乎可耐所有药剂物品。
- 5、具有高绝缘性能（介电常数小：2.6，正切在0.0025以下）、防紫外线、铁氟龙高温布胶带 高温特氟龙胶带。
- 6、防火阻燃。
- 7、使用方便、使用寿命长。

特氟龙胶带主要应用范围：

A：各类高温滚筒的贴覆，加热平板、脱膜工件。

B：食品、药品和塑料袋热封。

C：滑槽，料斗，航空模具等衬垫粘贴，也可应用于浆纱机的滚筒，热塑脱模等行业，可反复使用，易于更换。D：适合其它需要防粘，耐腐蚀和耐高温的表面处理。

E：用于包装，热塑，复合，封口热合，电子电气等行业。

特氟龙胶带主要规格：

常规厚度：0.08 mm、0.13 mm、0.18 mm、0.25 mm、0.30mm，其他特殊厚度可定做

常规宽度：10-1250 mm

常规长度：10-50 M

常规颜色：棕、白、黑

公司网站网址:[www.fsl dz.com](http://www.fsl dz.com)

联系人:吴先生

手机号码:18913212899

联系电话:0512-36823129

qq号码:903759589

以上资料由苏州丰升隆电子科技有限公司提供