高温胶带 玻璃布高温胶带

产品名称	高温胶带 玻璃布高温胶带
公司名称	苏州丰升隆电子科技有限公司
价格	35.00/平方米
规格参数	品牌:FSL 型号:各种型号 江苏省:昆山市
公司地址	苏州市昆山长江南路1111号
联系电话	0512-36823129 18913217753

产品详情

玻璃布高温胶带

产品描述玻璃布胶带是以0.14mm厚进口玻璃布涂布高性能硅胶而成,胶带带胶厚度0.18mm±0.01mm，产品具有耐温性好(-50°C～260°C)、粘贴力强、强韧耐撕等特性、应用于H级耐热绝缘绑扎、各种高温喷沙保护和锂锰电池绝缘包扎等高强度绝缘保护。胶带性价比特别高，胶带使用在性能上完全可以替代3M-69#\P212\TESA4618\GT-66等进口玻璃布胶带国内现在已经大量使应用于空调电器,汽车电子,数码电子等耐高温绝缘保护场合。

产品特点:1、热稳定性好, 可长期在200°C下工作，短时间可经受260°C高温。2、柔软耐撕，粘结力强，不易变形，适合于各种异型材表面粘贴保护。 3、无胶残留, 在长时间高温固化后撕开胶带时，
不留残胶。4、机械强度高，适于线圈包扎紧密牢固。

产品应用:1、玻璃布耐高温胶带可长期经受200°C高温，且拉伸强度大、粘结力强，大量使用于H级马达和变压器线圈引出线包扎。 2、玻璃布胶带防爆防渗漏，大量用于高能锂电池绝缘包扎。 3、
可用于各种高温喷沙保护和高温遮蔽保护。

编辑本段产品物性表检测项目(Test items) 数据

材质(Backing) 玻璃布

颜色（Color） 白色

厚度(Thickness mm) 0.18

长度(m) 30

宽度(mm) 任意

胶系（Coefficient of the tape ） 硅胶

粘着力（AdhesionN/25mm） 7

拉伸强度（TensileStrengthN/25mm） 400

伸长率（Elongation%） 5

耐温性（Temperature Resistance°C） 200

抗电压（Withstand VoltageKV） 3

主要性能(Performance) 抗撕裂，从型性好

公司网站网址:www.fsldz.com

联系人:吴先生

手机号码:18913212899

联系电话:0512-36823129

qq号码:903759589

以上资料由苏州丰升隆电子科技有限公司提供