

高温胶带 玻璃布高温胶带

产品名称	高温胶带 玻璃布高温胶带
公司名称	苏州丰升隆电子科技有限公司
价格	35.00/平方米
规格参数	品牌:FSL 型号:各种型号 江苏省:昆山市
公司地址	苏州市昆山长江南路1111号
联系电话	0512-36823129 18913217753

产品详情

玻璃布高温胶带

产品描述玻璃布胶带是以0.14mm厚进口玻璃布涂布高性能硅胶而成,胶带带胶厚度 $0.18\text{mm} \pm 0.01\text{mm}$,产品具有耐温性好(-50 ~ 260)、粘贴力强、强韧耐撕等特性、应用于H级耐热绝缘绑扎、各种高温喷沙保护和锂电池绝缘包扎等高强度绝缘保护。胶带性价比特别高,胶带使用在性能上完全可以替代3M-69#\P212\TESA4618\GT-66等进口玻璃布胶带国内现在已经大量使应用于空调电器,汽车电子,数码电子等耐高温绝缘保护场合。

产品特点:1、热稳定性好,可长期在200 下工作,短时间可经受260 高温。2、柔软耐撕,粘结力强,不易变形,适合于各种异型材表面粘贴保护。3、无胶残留,在长时间高温固化后撕开胶带时,不留残胶。4、机械强度高,适于线圈包扎紧密牢固。

产品应用:1、玻璃布耐高温胶带可长期经受200 高温,且拉伸强度大、粘结力强,大量使用于H级马达和变压器线圈引出线包扎。2、玻璃布胶带防爆防渗漏,大量用于高能锂电池绝缘包扎。3、可用于各种高温喷沙保护和高温遮蔽保护。

编辑本段产品物性表检测项目(Test items) 数据

材质(Backing) 玻璃布

颜色 (Color) 白色

厚度(Thickness mm) 0.18

长度(m) 30

宽度(mm) 任意

胶系 (Coefficient of the tape) 硅胶

粘着力 (AdhesionN/25mm) 7

拉伸强度 (TensileStrengthN/25mm) 400

伸长率 (Elongation%) 5

耐温性 (Temperature Resistance) 200

抗电压 (Withstand VoltageKV) 3

主要性能(Performance) 抗撕裂，成型性好

公司网站网址:www.fsl dz.com

联系人:吴先生

手机号码:18913212899

联系电话:0512-36823129

qq号码:903759589

以上资料由苏州丰升隆电子科技有限公司提供