

双面胶带厂家 双面胶带用途

产品名称	双面胶带厂家 双面胶带用途
公司名称	苏州丰升隆电子科技有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:FSL 型号:各种型号 江苏省:昆山市
公司地址	苏州市昆山长江南路1111号
联系电话	0512-36823129 18913217753

产品详情

双面胶带

双面胶带是胶带里面有两面涂胶的胶带的一种总称，其中有：PET双面胶带，棉纸双面胶带，PE泡棉双面胶带，亚克力双面胶带，玻璃纤维双面胶带，无纺布双面胶带，无基材双面胶带等。

(1)：PET双面胶带：产品说明：PET双面胶带是以透明PET薄膜为基材，使用丙烯酸压敏胶制造而成。常用规格:长100M，宽可订做。特点：具有很强的粘合力，优良的弹性，耐候性，不易撕，一定的防腐、耐酸碱性能，去除后不留残胶等特点。

(2)：棉纸双面胶带：该双面胶带以棉纸为基材，与高性能压敏胶（丙烯酸胶粘剂或橡胶型胶粘剂）结合在一起，采用白色离型纸，具有优异的耐候性能和优越的粘接性，性价比高！

特点应用：适用于电器产品的铭牌粘接，PP、PC、ABS等塑胶制成的产品的粘结，具有优异的粘结性，保持力佳、耐高温100 不移位、不脱落。

(3)：PE泡棉双面胶带: 基材：PE 颜色:白色，灰色和黑色
厚度：0.3MM、0.5MM,0.8MM,1.0MM,1.5MM,2.0MM,3.0MM。胶系:压克力胶水
贴和面:用离型纸及离膜分隔(红.绿.蓝) 用途:适用于相框装饰条、汽车饰条、浪板、轮弧、挡流、板刹车灯,汽车和摩托车标牌等方面的粘贴固定作用.特点：防水，抗溶剂，耐高温，在弯曲的表面有良好的服贴性，可填补粘贴不平整的表面。用途：主要用于汽车边饰条，前饰条，后饰条，门槛条，角位防撞条，后护板，不锈钢油箱饰盖，踏板，门外拉手，轮弧,挡流,板刹车灯,汽车和摩托车标牌，金属饰板，汽车配件，安全玻璃的复合.....等方面的粘贴固定之用。

(4): 亚克力双面胶带: 亚克力胶带具有防水、防振动、耐热、隔音、粘着力强、耐侯性优, 尺寸稳定性好、冲切性能优, 对塑料、金属、木材、纸张和有机硅、塑料等不易粘贴表面都具有很好的粘合性、剥离强度、初粘性和剪切强度平衡性好; 超高的粘在高低温环境下有良好的粘着持久性、对高表面能和低表面能材料均具有出色的粘合力; 抗化学溶剂、抗潮湿初粘高、随形性好、抗紫外线。用途: 玻璃幕墙、装配时、提供超强粘合力及防尘密封性; 建筑施工各种需要、如隔热、连接、捆扎, 防水、修复、密封、标识等;

电子、数码产品加工和装配、家用电器的装配、广告、电子路牌、LED板的粘合固定; 汽车:防擦条、装饰条、保险杠防撞板, 铭板、标牌、踏板、车内处嵌板、摩托车铭牌标记字母的粘贴等。

(5): 玻璃纤维双面胶带: 以PET膜及玻璃纤维为基材涂布, 特性: 塑料纤维强化背材, 张力强度极高, 不易断裂。粘力极强, 包装效果完美且不易松脱。具有高度的耐磨性能及抗潮湿性能。用途广特性多, 可用最经济的份量达到最佳的包装效益。用途: 家电产品的包装, 如洗衣机, 冰箱等。金属及木制家具的包装。纸箱的包装零载物品的包装。其他等。

(6): 无纺布双面胶带: 详细说明: 无纺布胶带厚度有0.1/0.12/0.14/0.16mm, 高粘接通用型, 适宜高低温环境, -40--140C, 耐曲面性好, 适宜电器铭板的固定和粘接, 电梯门板/薄膜开关/冰箱蒸发器/保温防震密封材料的固定和粘接。

(7): 无基材双面胶带: 无基材双面胶带 无基材胶膜 特殊双面胶带 薄膜开关双面胶带 无基材双面胶带 (即胶膜): 是搭配特殊离型纸制成的卷状压敏胶, 使用时, 将胶带附在被粘接表面, 剥下离型纸, 即提供了强粘接型, 耐高温性, 高溶性, 耐候性优越等特性, 贴合各种物质时效果极佳, 且冲型加工性亦佳。产品广泛适用于各种泡棉贴合、金属铭牌、汽车、电子薄膜胶带、薄膜开关、家具塑胶、面板、玻璃、木片、薄片黏着、文件黏着、电梯、电子工业组装、粗糙表面、平滑表面、美工材料贴合以及运动用品配件之贴合等。

公司网站网址:www.fsldz.com

联系人: 吴先生

手机号码: 18913212899

联系电话: 0512-36823129

qq号码: 903759589

以上资料由苏州丰升隆电子科技有限公司提供