双面胶带厂家 双面胶带用途

产品名称	双面胶带厂家 双面胶带用途
公司名称	苏州丰升隆电子科技有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:FSL 型号:各种型号 江苏省:昆山市
公司地址	苏州市昆山长江南路1111号
联系电话	0512-36823129 18913217753

产品详情

双面胶带

双面胶带是胶带里面有两面涂胶的胶带的一种总称，其中有：PET双面胶带，棉纸双面胶带，PE泡棉双面胶带，亚克力双面胶带，玻璃纤维双面胶带，无纺布双面胶带，无基材双面胶带等。

（1）：PET双面胶带：产品说明：PET双面胶带是以透明PET薄膜为基材，使用炳烯酸压敏胶制造而成。常用规格:长100M，宽可订做。特点：具有很强的粘合力，
优良的弹性，耐候性，不易撕，一定的防腐、耐酸碱性能，去除后不留残胶等特点。

（2）：棉纸双面胶带：该双面胶带以棉纸为基材，与高性能压敏胶（丙稀酸胶粘剂或橡胶型胶粘剂）结合在一起，采用白色离型纸，具有优异的耐候性能和优越的粘接性，性价比高！

特点应用：适用于电器产品的铭牌粘接，PP、PC、ABS等塑胶制成的产品的粘结，具有优异的粘结性，保持力佳、耐高温100℃不移位、不脱落。

（3）：PE泡棉双面胶带: 基材：PE 颜色:白色，灰色和黑色
厚度：0.3MM、0.5MM,0.8MM,1.0MM,1.5MM,2.0MM,3.0MM。 胶系:压克力胶水
贴和面:用离型纸及离膜分隔(红.绿.蓝) 用途:适用于相框装饰条、汽车饰条、浪板、轮弧、挡流、板刹车灯,汽车和摩托车标牌等方面的粘贴固定作用.特点：防水，抗溶剂，耐高温，在弯曲的表面有良好的服贴性，可填补粘贴不平整的表面。 用途：主要用于汽车边饰条，前饰条，后饰条，门槛条，角位防撞条，后护板，不锈钢油箱饰盖，踏板，门外拉手，轮弧,挡流,板刹车灯,汽车和摩托车标牌，金属饰板，汽车配件，安全玻璃的复合……等方面的粘贴固定之用。

(4): 亚克力双面胶带: 亚克力胶带具有防水、防振动、耐热、隔音、粘着力强、耐侯性优，尺寸稳定性好、冲切性能优，对塑料、金属、木材、纸张和有机硅、塑料等不易粘贴表面都具有很好的粘合性、剥离强度、初粘性和剪切强度平衡性好；超高的粘在高低温环境下有良好的粘着持久性、对高表面能和低表面能材料均具有出色的粘合力； 抗化学溶剂、抗潮湿初粘高、随形性好、抗紫外线。用途：玻璃幕墙、装配时、提供超强粘合力及防尘密封性；建筑施工各种需要、如隔热、连接、捆扎，防水、修复、密封、标识等；
电子、数码产品加工和装配、家用电器的装配、广告、电子路牌、LED板的粘合固定； 汽车:防擦条、装饰条、保险杠防撞板，铭板、标牌、踏板、车内处嵌板、摩托车铭牌标记字母的粘贴等。

（5）：玻璃纤维双面胶带：以PET 膜及玻璃纤维为基材涂布，特性：塑料纤维强化背材，张力强度极高，不易断裂。粘力极强，包装效果完美且不易松脱。具有高度的耐磨性能及抗潮湿性能。用途广特性多，可用最经济的份量达到最佳的包装效益。用途：家电产品的包装，如洗衣机，冰箱等。金属及木制家具的包装。纸箱的包装零载物品的包装。其他等。

（6）：无纺布双面胶带：详细说明:无纺布胶带厚度有0.1/0.12/0.14/0.16mm,高粘接通用型,适宜高低温环境,-40--140C,耐曲面性好,适宜电器铭板的固定和粘接,电梯门板/薄膜开关/冰箱蒸发器/保温防震密封材料的固定和粘接。

（7）：无基材双面胶带：无基材双面胶带 无基材胶膜 特殊双面胶带 薄膜开关双面胶带 无基材双面胶带(即胶膜)：是搭配特殊离型纸制成的卷状压敏胶，使用时，将胶带附在被粘接表面，剥下离型纸，即提供了强粘接型，耐高温性，高溶性，耐候性优越等特性，贴合各种物质时效果极佳，且冲型加工性亦佳。产品广泛适用于各种泡棉贴合、金属铭牌、汽车、电子薄膜胶带、薄膜开关、家具塑胶、面板、玻璃、木片、薄片黏着、文件黏着、电梯、电子工业组装、粗糙表面、平滑表面、美工材料贴合以及运动用品配件之贴合等。

公司网站网址:www.fsldz.com

联系人:吴先生

手机号码:18913212899

联系电话:0512-36823129

qq号码:903759589

以上资料由苏州丰升隆电子科技有限公司提供