

# 重庆路景停车场车库驾校划线贴反光标志安装电话

产品名称	重庆路景停车场车库驾校划线贴反光标志安装电话
公司名称	重庆路景建筑装饰工程有限公司
价格	60.00/平米
规格参数	品牌:路景 型号:标准
公司地址	重庆九龙坡区经纬大道
联系电话	023-68915680 18584664145

## 产品详情

全国统一电话：023--68915680

传真：023--68915680 直班手机：15223275663 18584664145任经理 销售电话：13243508456张经理  
公司名称：重庆路景建筑装饰工程有限公司

公司地址：重庆市九龙坡区经纬大道

1 适用范围作为各种弹性装饰地坪的中涂漆与面漆，如机房、控制室、体育场馆、超净厂房等地坪。2 主要特点 涂层丰满、光亮、颜色和光泽均匀一致，装饰性好。具有良好的耐磨性、耐洗刷性、抗冲击性、防尘性、耐酸性、耐碱性、耐水性。具有良好的延伸性、抗油性、防起尘性，适宜的厚度为1mm左右。可涂刷、滚涂、喷涂，施工性能好，维护简便。3 主要指标序号项目指标。

1 颜色 各色

2 理论固体含量（%） $55 \pm 2$

3 干燥时间（ $25 \pm 1$ ，相对湿度 $65 \pm 5\%$ ，h）表干 $< 2$  实干 $< 24$

4 附着力（划格法，级） 1

5 耐磨性（750g/500r，失重，g） 0.009

6 耐水性（蒸馏水浸泡）1年，无变化

7 耐机油性（45#机油）3个月，无变化

8 耐碱性（10%NaOH）56d，无变化

9 耐酸性（10%H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>）56d，无变化

4 施工方法 4.1 配制方法 使用前先将甲组分搅拌均匀，并按甲组分:乙组分=4:1的比例（重量比）配制，用

大功率慢速搅拌机充分搅拌均匀后熟化10~20分钟，施工时在4小时内用完。4.2 施工条件  
相对湿度 85%，施工温度 5。涂装间隔时间为12~24h。4.3

施工方法在涂装了祥和牌XHDB001型封闭底漆的地坪表面，采用如下方法涂装：  
刮涂XHDB002B中涂漆，用中涂漆（含石英砂）填补不平整处，每道厚度约0.3mm。  
采用喷涂或刷涂方式，将聚氨酯漆均匀涂装1~2道，每道厚度约为0.1mm。

2.2、聚氨酯地坪漆：是以聚氨酯树脂为主要溶剂的一类地坪涂料，漆膜具有优异的物理性能；抗压、耐磨、高装饰性均非常好，高质量的聚氨酯涂料（特别是双组分型）是目前常用的家用和现场涂装的地面涂料中档次最高的地坪漆品种，聚氨酯木器漆用于木地板的涂饰是目前最好的涂料

2.3、醇酸类地坪漆：属于氧化固化型涂料，醇酸树脂为主要溶剂，涂膜能够形成高度的网状结构，不易老化，耐候性好，光泽能持久不褪、涂膜柔韧，坚牢，并能耐摩擦，抵抗矿物油的腐蚀的一类地坪涂料。

2.4、丙烯酸地坪漆：是以丙烯酸树脂、改性丙烯酸树脂为主要溶剂的一类地坪涂料，具有高强的耐压、防滑特性，主要用于篮球场、羽毛球场、排球场等运动场所。是目前应用最为广泛的一类球场地坪漆

2.5、酚醛地坪漆：醇酸树脂地坪漆具有适当的硬度、快干性、耐酸、耐碱等性能且成本较低，但漆膜容易发黄、耐久性差。因此酚醛地坪漆在现代地坪涂装中易很少见。一般都只用于涂饰门窗！

### 三、如何挑选合适的地坪漆:

在家装过程中或多或少会用到地坪漆，在种类繁多的地坪漆中如何挑到适合自己本身需求的地坪就成为关键，为了帮助使用地坪装饰保护涂料的顾客正确地选择地坪的种类和有效控制建设成本，建议顾客最好从以下几个因素入手：

3.1、物理机械性能：耐磨性、耐压性、耐冲击性。

3.2、化学性能方面：耐酸碱性、耐溶剂性

3.3、楼层位置情况：根据地坪是在地下楼层还是地面楼层的位置，确定是否需要防潮处理或选择特殊防潮地坪。